

丁苯橡胶（SBR）防滑垫贴合胶

产品名称	丁苯橡胶（SBR）防滑垫贴合胶
公司名称	安宇新材料（上海）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	上海市徐汇区漕宝路82号光大会展中心E座1706室
联系电话	021-64329008

产品详情

单组份水基乳胶NEL-2010

NEL-2010是一种水基单组份改性聚丙烯酸酯防水胶黏剂。具有环保、使用方便、粘接强度高、综合性能好、广泛实用性等特点。适用于SBR与海绵、面料、PVC发泡网、皮革等不同材质贴合，辊涂或刮涂均可。

性能特征：

优异的附着力、粘接强度高

良好的耐黄变性

优异的抗化学、耐老化及耐水性

良好的柔韧性

技术指标：

外观： 粘稠乳白液体

溶解性： 水

固体份： 50 ± 2%

粘度： 800-1500mPa.s/25

PH: 6-8

耐水解性： 佳

伸长率： >200%

拉伸强度： >100Kg/cm²

应用说明：

1. 本产品可直接使用，为了提高粘接牢度和耐水性能，可加入3-5%的专用固化剂，搅拌均匀使用

2. 如果海绵与布料贴合，涂胶面为海绵。涂胶量为25-40g/m²,根据不同面料需求而调整。

3. 涂胶贴合后，在经过150-200 加热15秒左右，收卷放置24小时。

4. 加入固化剂的胶水最好在4小时内用完，效果较好，放置时间过久会影响牢度及水洗性能。使用后的包装桶内若剩下有胶水，请盖好存放。