玻璃钢手糊弯头A汇恒玻璃钢手糊弯头A玻璃钢手糊弯头厂家

产品名称	玻璃钢手糊弯头A汇恒玻璃钢手糊弯头A玻璃钢手糊弯头厂家
公司名称	河北汇恒环保设备有限公司
价格	95.00/件
规格参数	品牌:汇恒 型号:定制 产地:河北枣强
公司地址	河北省衡水市枣强县枣强镇七里营村（注册地址）
联系电话	15631841178

产品详情

玻璃钢手糊弯头A汇恒玻璃钢手糊弯头A玻璃钢手糊弯头厂家

玻璃钢管件是玻璃钢管线的重要组成部分，玻璃钢管道配件主要有：弯头、法兰、三通、四通、变径管、盲板等。在实际工程中，玻璃钢管件一般是多种配件组合使用

用途：近年来，在流体传输领域玻璃钢夹砂管（FRP）以其优越的性能正逐渐代替传统管材。FRP广泛应用于市政、电力、电信、石化、农林水利、海底管道工程等诸多领域

玻璃钢管件优势及特点

耐腐蚀无污染，玻璃钢管件能抵抗酸、碱、盐、海水，未经处理的污水，腐蚀性土壤或地下水及众多化学流体的侵蚀。玻璃钢管道具有无毒、无锈、无味、对水质无二次污染以及无需防腐的优良特性，因此，在给排水行业得到广泛应用

防污抗蛀 管件表面使用了不饱和聚酯树脂，所以其表面洁净光滑，不会被海洋或污水中的甲贝，菌类等微生物玷污蛀附，以致增大糙率，减少过水断面，增加维护费用，管道无这些污染，长期使用洁净如初。

耐热抗冻在-30°C状态下，仍具有良好的韧性和极高的强度，可在-50°C-80°C的范围内长期使用，采用特殊配方的树脂还可在110°C以上的温度工作

重量轻强度高运输方便安装便捷，其比重在1.65-2.0，只有钢的1/4，但玻璃钢管的环向拉伸强度为180-300MPa，轴向拉伸强度为60-150MPa，近似合金钢。因此，其比强度（强度/比重）是合金钢的2-3倍，这样它就可以按用户的不同要求，设计成满足各类承受内外压力要求的管件

摩擦阻力小 输送能力高 玻璃钢管内壁非常光滑，糙率和摩阻力很小。糙率系数为0.0084，而混凝土管的值为0.014，铸铁管为0.013，因此，玻璃钢管能显著减少沿程的流体压力损失，提高输送能力。因此，可带来显著的经济效益；在输送能力相同时，工程可选用内径较小的玻璃钢管道，从而降低一次性的工程投入；采用同等内径的管道，玻璃钢管道可比其他材质管道减少压头损失，节省泵送费用。此外，玻璃钢管道可缩短泵送时间，减少长期运行费用

电热绝缘性好，玻璃钢是非导体，管道的电绝缘性特优，绝缘电阻在1012-1015cm，适应使用于输电，电信线路密集区和多雷区玻璃钢的传热系数很小，只有0.23，是钢的千分之五，管道的保温性能优异