

泵房防水门远程控制系统 远程自动调节风窗

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 泵房防水门远程控制系统 远程自动调节风窗 |
| 公司名称 | 济宁和利隆机电设备有限公司 |
| 价格 | 4500.00/套 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 鱼台县北环路西首北佃户李村驻地 |
| 联系电话 | 17662151266 |

产品详情

调节风窗（百叶式调节风窗）（插板式调节风门风窗）的作用是实现并联风网中的风量按需分配，达到调节风量的目的。要求结构牢固调节方便。调节风窗安装操作应注意以下事项：(1)挡风墙上需设调节风窗时，窗框预留在墙的正上方。(2)风门上设有调节风窗时，窗框预留在风门扇的上方。调节风窗（百叶式调节风窗）（插板式调节风门风窗）(3)调节窗口要备有可以调节的插板，并有锁定装置。(4)当挡风墙、风门墙砌筑到预留位置时，将预制好的调节风窗框嵌入墙内。(5)其余质量标准和施工操作要求与风门、密闭相同。调节风窗（百叶式调节风窗）（插板式调节风门风窗）(6)在有煤与瓦斯突出危险的采掘工作面的防突风门和墙体上，严禁设调节风窗。(7)突出区域内的调节风窗必须设置防逆风装置。(8)调节风窗的断面大小应根据配风计划或生产所需要的风量确定。