

四川钢结构环氧富锌底漆厂家批发零售

产品名称	四川钢结构环氧富锌底漆厂家批发零售
公司名称	山东奥辉漆业集团有限公司
价格	15.00/千克
规格参数	品牌:奥辉 产地:山东济宁 规格:27.5kg/组
公司地址	山东省济宁市任城区李营街道中德广场B座办公楼01单元11层1116号
联系电话	15563179214 15563179214

产品详情

四川钢结构环氧富锌底漆厂家批发零售

一.产品组成：环氧富锌底漆由双组分组成，组分一由环氧树脂、耐温树脂、耐温颜料、填料、溶剂、助剂组成。组分二由脂肪胺、溶剂组成。是组分一的固化剂。

二.特性及用途：环氧富锌底漆为双组分常温干燥用耐温漆，适用于钢铁构件、有色金属150 下的防护与装饰。

三.施工方法：

(1) 将预涂物表面进行除油、除锈、除尘处理，喷砂除锈应达到GB8923—92标准Sa2.5级，手工除锈应达到3.0级。

(2) 施工前将组份一搅拌均匀，按配比加入组份二搅拌均匀,并用专用稀释剂调整至施工粘度，放置半小时熟化。

配比：底漆组份（一）：组份（二）=100：3.5面漆组份（一）：组份（二）=100：4.0

(3) 环氧富锌底漆可喷涂、刷涂，施工环境温度应在10 以上。室外施工喷涂后24小时内不得淋雨，底漆施工完毕，24小时后喷涂面漆，七天后交付使用。

(4) 该漆活化期8小时，当天配漆，当天用完。施工工具应及时用稀释剂清洗。

(5) 用量参考：底漆：5~6平方米/公斤；面漆：6~7平方米/公斤。