

A级BS匀质改性防火板设备模压BS匀质颗粒板设备

产品名称	A级BS匀质改性防火板设备模压BS匀质颗粒板设备
公司名称	大城县豆庄村艺仑机械设备厂
价格	150000.00/台
规格参数	整机重量:6吨 型号:全自动 产地:河北
公司地址	河北省廊坊市大城县臧屯乡豆庄村3街13排2号
联系电话	13613268783

产品详情

A级BS匀质改性防火板设备模压BS匀质颗粒板设备

水泥基聚苯颗粒复合保温板是以水泥、灰钙、粘合剂等为胶凝材料，聚苯颗粒为骨料，通过多种外加剂和分子聚合物改性而成。该保温板具有优良的保温隔热性能，质量轻，抗压、抗拉强度高，防火性能优越。水泥基匀质板导热系数低，保温效果好，不燃烧，防水，与墙体粘结力强，强度高，害放射物质，环保。匀质板设备中的提升机把水泥以及自动配置好的配料送入到制浆机中，按照严格的比例加入适当的水，进行均匀的搅拌制造成水泥浆，由电脑配合高精度传感器，实行自动计量、自动搅拌，成品自动计量后进入模厢。

匀质颗粒板设备其主要原料为EPS颗粒，水泥，纤维等材料。此产品利用先进的生产工艺，采用科学配比，经流水线一次成型，再经自然养护而成。水泥聚苯颗粒保温板具有容重轻、强度高、导热系数小、耐高温、耐腐蚀、能切、能锯等特点，被广泛应用于电力、冶金、石化、建筑、船舶、潜艇等领域的设备管道和墙体屋面的保温隔热与防火隔音。其厚度通常在20MM以上，密度在110~400KG/M3，工作温度*可达1000。

匀质板设备由磨浆系统、制板系统、堆垛系统、输送机械设备、打磨抛光系统等组成。匀质板设备以镁水泥或普硅混泥土为依托引气剂创造的阻燃等级型复合性彭涨聚乙烯塑料保温隔热材料，应通过抗返卤、泛霜及氯离子溶饱和度检验，适用范围于外墙内保温建筑项目。