选择性波峰焊

产品名称	选择性波峰焊
公司名称	北京埃森恒信电子技术有限公司
价格	450000.00/台
规格参数	品牌:Hanson 型号:SMS1000
公司地址	北京市海淀区上地高新区创业中路32号楼32-7
联系电话	86-010-62969191 13810208029

产品详情

Hanson SMS1000在线式选择性波峰焊设备是由北京埃森恒信电子技术有限公司自主研发，结合国际上同类机型先进技术，运用成熟的设计平台精心打造而成。SMS1000在线式选择性波峰焊依据模块化的设计理念，使客户完全可以根据其产量和生产品种的变化增加或撤去各个生产单元以满足生产的实际需要。Hanson凭借其广泛的研究和生产，丰富的经验，创新能力和独有的技术，在波峰的稳定性、波峰高度、防范距离和精确性在工业领域均遥遥领先。

SMS1000型其特点：

- 适用有铅、无铅焊接；
- 焊料的快速更换填充系统；
- 焊接摄像监控系统；
- 喷涂助焊剂：滴喷或雾化喷涂方式；
- 离线编程软件功能；
- 可设置焊接角度，减少引脚区域锡桥的产生。

SMS1000是一款顶级质量的产品，给我们的生产带来真正意义上的革新。减少了循环次数，降低了劳动成本，改进了PCB通孔元件的焊接质量。系统维护特别简单， 创新式的锡池和焊料泵设计可使锡渣的生成量最少，焊料泵清洁频率缩短。可靠性和灵活性（适用于高混合，高价值生产）,最为重要的是，Hanson优秀的售后服务给我们的生产提供了有力的保障。

系统技术参数：

传送带PCB管理 PCB最大尺寸 300×450毫米(可根据客户要求进行定制)

PCB最小尺寸 25×75毫米

运动管理 电机 闭环伺服电机

X/Y/Z轴的可重复精度 +/-0.15毫米

焊料管理系统 有铅/无铅应用 满足

焊接喷嘴 焊接高度/最大的引脚： 6毫米

元件的防范距离： 1.5毫米

喷嘴的范围： 最大30毫米

助焊剂喷涂管理 雾化喷涂 3—30毫米

助焊剂滴喷 0.75—2.5毫米

焊接要求 电源 240VAC/50-60 Hz /25安培/单相

气源 80PSI

外观 尺寸大小（宽×深×高） 1560×1510×1100mm

重量 260千克

地面空间要求 3m2