

0.13mm四氟高温布，咖啡色进口高温布

产品名称	0.13mm四氟高温布，咖啡色进口高温布
公司名称	泰兴市瑞丰橡胶制品有限公司
价格	32.00/平米
规格参数	
公司地址	江苏省泰州市永安洲镇高永医药工业园区规划一路
联系电话	086-0523-87531199 13218729552

产品详情

(聚四氟乙烯、ptfe、特富龙、特氟龙) 铁氟龙高温漆布

聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布是以悬浮聚四氟乙烯（俗称塑料王）乳液为原料，浸渍高性能玻璃纤维布而成。是一种高性能，多用途的复合材料新产品。因其优异的各项性能,故被广泛应用在航空、造纸、食品、环保、印染、服装、化工、玻璃、医药、电子、绝缘、建筑（棚顶膜结构基布）、砂轮切片、机械等领域。

主要性能特点：

- 1、用于低温-196℃，高温300℃之间，具有耐气候性,抗老化。经实际应用,如在250℃高温情况下，连续放置200天，不但强度不会变低，而且重量也不减少；在350℃高温下放置120个小时，重量只减少0.6%左右；在-180℃超低温情况下不会产生龟裂，并保持原有的柔软性。
- 2、非粘着性：不易粘附任何物质。易于清洗附着其表面的各种油渍，污点或其它附着物；浆糊、树脂、涂料等几乎所有粘着物质都可简单地清除；
- 3、耐化学腐蚀，能耐强酸、强碱、王水及各种有机溶剂的腐蚀。
- 4、摩擦系数低（0.05-0.1），是无油自润滑的最佳选择。
- 5、透光率达6~13%。
- 6、具有高绝缘性能（介电常数小：2.6，正切在0.0025以下）、防紫外线、防静电。

- 7、尺寸稳定性好（延伸系数小于5‰）、强度高。具有良好的机械特性、
- 8、耐药剂性、无毒性。几乎可耐所有药剂物品。
- 9、防火阻燃

应用范围：

- 1、抗粘的内衬、垫片、蒙布和输送带；

根据厚度不同，用于各种烘干机械的输送带，粘合带，封口带等

- 2、塑料制品焊接，焊封用的焊布；塑料片、膜、热封压片衬带
- 3、电气的高绝缘：电气绝缘带基、隔片、垫片、衬圈。高频覆铜板
- 4、耐热包复层；叠层基材，隔热体包扎。
- 5、微波垫片、烤炉片、食品烘干；
- 6、粘合带，转移印花烫台布，地毯背胶固化输送带，橡胶硫化输送带，磨料片固化离型布等。
- 7、压敏胶带基布。
- 8、建筑膜材：各种运动场所的顶篷、车站亭篷、阳伞、景观篷等。
- 9、用于各种石油化工管道的抗腐蚀包复，电厂废气的环保脱硫等
- 10、柔性补偿器、摩擦材料、砂轮切片
- 11、特殊加工后可制作“防静电布”

根据不同的应用要求，可以生产不同等级的聚四氟乙烯涂覆玻璃纤维布，如：

- 1、普通工业等级：该等级织物有着良好的耐热、防腐、不粘性能，主要应用于各种工业领域。
2. 标准等级：采用进口材料生产，除了具有良好的防腐耐热性能，表面更加光滑，平整，不粘性能好，既可以应用于普通工业领域，在用作塑料脱模或一些产品的分离片，垫片，脱模表面方面更有优势
3. 食品级：表面光滑平整，防粘性能好，耐热好，易于清洗，使用在食品工业方面更安全