

# 防排烟风管的耐火极限检测 云南办理机构

产品名称	防排烟风管的耐火极限检测 云南办理机构
公司名称	北京华标信诚认证咨询有限公司
价格	.00/件
规格参数	耐火检测:快速办理 专业团队:全国接单 检测标准:GB/T17428
公司地址	北京市朝阳区北三环30号建研院
联系电话	18600770058 18600770058

## 产品详情

### 风管施工

1)对于比较复杂的民用建筑，在设计阶段，各工种(暖通、给水排水，供电照明与建筑)首先应协商好空间分隔，定出每种管道的标高范围。一般情况下不得越出给自己规定的界限。遇有个别管段要越界时应与其他工程协商。

2)解决各种通风管道相碰及协调的原则，一般为:"小管让大管，有压让无压"。例如，自来水管与风管相撞，则应当自来水管拐弯。冷、热水管与下水管相碰，则应改变冷、热水管道。

3)施工前应设备总管的工程师，将各工种的管线，单线画在一张平面图上。每种管道用一种彩色笔。在各交点处综合其标高，看是否有矛盾之处，及时发现，将问题解决在安装之前。

4)为了减少投资，节省空间，降低层高，有些敷设无坡度要求的管道，可以穿梁敷设(如自来水管，消防喷洒干管等)。

### 无机玻璃钢

无机玻璃钢通风管(又称玻璃纤维增强硅酸钙水泥)

通风管)是以氯氧镁水泥为胶结料**无机玻璃钢纤维**为增强材料、加入填充材料和改性剂等所制成的一种管材。它具有不燃烧、属不燃材料A级，耐腐蚀、强度高和重量轻等特点。在建筑工程、地下工程及工业厂房的通风中，它已经完全取代了不耐燃的**有机玻璃钢**钢通风管，并在逐步取代防腐性能差的镀锌铁皮通风管。尤其是在湿度大的地下工程和长江以南地区，它的优越性更为显著。

通过氯氧镁胶凝材料的研究及制品的检测

，发现**无机玻璃钢**通风管在生产中及工程应用中仍存在一些质量问题。有的质量问题严重影响了工程的使用寿命，应引起大家足够重视。

欢迎来到北京华标信诚检测有限公司网站，我公司位于北京市通州区。负责人是杨新利。主要业务代理保温材料国检报告、砂浆国检报告、管材管件国检报告、通风管道国检报告、燃烧性能国检报告。绿色建材认证。ISO体系认证等业务。欢迎需要检测认证的企业，咨询办理。