

石家庄机房装修，防静电地板，机房UPS电源

产品名称	石家庄机房装修，防静电地板，机房UPS电源
公司名称	铂跃网能科技有限公司
价格	3000.00/平方米
规格参数	品牌:铂跃 型号:HPL40 产地:河北
公司地址	河北省石家庄市裕华区祥泰路66号中冶盛世广场D区1403
联系电话	15630156033

产品详情

防静电地板简介

防静电活动地板一般根据基材和贴面材料不同来划分。

基材有：钢基、硫酸钙基、铝基、复合基、刨花板基（木基）等。

贴面材料：有防静电瓷砖、三聚氰胺（HPL）、PVC等。另外还有防静电塑料地板、O网络地板等。

设计要点

1、防静电活动地板的防火等级，应符合《建筑内部装修设计防火规范》的要求。

2、防静电活动地板的高度应根据使用要求而定。

（1）仅供走线用：基本尺寸为250mm。

（2）供走线及空调风库用：基本尺寸为500mm。地板的可卸板能互换，并有较高的制作精度，以保证地板空间作为空调风库使用时所需的密封性。

3、防静电机房

活动地板铺装施工是建筑装修的后阶段。应在室内吊顶板铺设完成,顶棚的灯具、通风口也安装完成之后,清理干净地面,铺装活动地板(有保温棉和线槽的要先铺好保温棉和线槽)。

4、防静电机房活动地板铺设在已找平的水泥砂浆垫层上,为了降低地面做法的高度,直接铺在结构楼板上时,结构楼板要求表面平整,并喷涂界面剂,固化混凝土表面,使地面不起砂。

5、地板表面应柔光、不打滑、耐磨、耐污染。

6、地板安装完后一定要进行接地处理,否则起不到防静电作用。

机房墙板简介

机房墙板是针对数据中心、灾备中心、计算机机房、服务器机房、网络机房、电子机房、交换机机房、航天设备机房等需要,为各种机房专门设计生产的机房墙板,在设计时对机房的综合布线要求、防尘要求、保温要求、屏蔽要求、质量要求、安全要求、改建要求、长期使用要求、便捷性要求、美观时尚要求、一体化要求、防静电防火防霉要求以及机房墙板对用户身体健康等相关技术的规范和条件等都做了充分考虑。

机房墙板优点

1、屏蔽墙板能更好的隔离噪音,金属面夹心板隔音率可达48dB,隔音效果更明显,为不可多得的机房隔音材料;

2、机房墙板的抗震压性能好,经建筑综合实验所抗冲击实验严格测试后,测得产品抗冲击值为180kgf/m²;

3、机房钢面墙板在工厂剪裁、现场安装方便快捷,有效地避免了对环境造成损害,在维修保护水电线路、空调管线、电源插座、电话接线等方面,隔音可拆墙板起到了方便快捷、安全可靠的作用;

4、机房墙板的防静电性能强,防静电墙板表面抵的抗值为10的5~8次方欧姆,使得电荷衰减时间在1秒以下,确保了防静电墙板防静电性能,提供了用户安全可靠的使用屏障。

机房金属墙板墙体内设夹层可配管、配线，综合造价合理。并且机房专用墙板的墙体厚薄可自由选择，增加建筑使用面积；而且隔音可拆墙板具有空间划分灵活、可重复使用的特点，便于用户日后的维修、更换、改建等工程的实施，使用户节约成本；机房钢面墙板具有环保、节约资源、高效的特点，并且较小的影响用户的工作和生活。施工完成后，机房美观、清洁、舒适，现场完工即可迁入，不污染环境。