

# 伯克力高透光多功能电子胶

产品名称	伯克力高透光多功能电子胶
公司名称	英德市伯克力涂料有限公司
价格	138.00/千克
规格参数	用途:高透光电子电器 外观:透明 产地:广东
公司地址	英德市滄洸镇利源东街
联系电话	0763-2607736 13425222599

## 产品详情

电子高透光胶，是用有机合成的一种新型电子胶，具有固化时不放热、无腐蚀、收缩率小等特点，适用于电子元器件的浇注，形成导热绝缘体系。主要特点如下  
室温下固化，固化速度快，生产效率高，易于使用；  
在很宽的温度范围内保持弹性，绝缘性能优异，导热性能好； 防水防潮防霉防尘，固定元器件，耐化学介质，耐黄变，耐气候老化。二、典型用途  
适用于高透光LED灯 显示器 等需高透光率的电子电器及  
对防水绝缘导热有要求的电子电器部件,LED接线盒,风能电机, 基板等；以及各种电源模块，控制模块，汽车HID安定器，车灯及各种电源控制模块的粘结密封。

主要特性：

产品型号	UCB007
组份	A B
外观	透明
动力粘度 ( mPa*s)	2000-3000
A、B组分混合重量比	98：2
操作时间 ( min,25 )	120-480
硫化时间 ( h , 25 )	4
硫化时间 ( min , 80 )	20
硬度 ( 绍尔A)	55 ± 5
线胀系数[m/(m*k)]	2.2 × 10 -4
导数系数[w/(m*k)]	0.8
介电绝度 ( kv/mm)	25
介电常数 ( 1.2MHZ)	3.0-3.3
体积电阻率 ( *cm)	1.0 × 10 16

(注：以上为该产品在25 温度、55%湿度的条件下所测试之典型数据，仅供参考。敬请客户使用时，以实测数据为准)

### 三、使用工艺

- 1、混合前，首先把组分和组分在各自的容器内充分搅拌均匀。
- 2、混合时，应遵守A组加B。
- 3、混合均匀后静置分钟无泡，使用效果更佳。
- 4、固化效果受温度影响，冬天温度过低时可适当加热加速硫化。

请忽混入其他杂质影响固化

五、包装规格 20Kg/套。 ，塑料桶包装

- ### 六、贮存及运输
- 1、本产品的贮存期为1年（25 以下）
  - 2、此类产品属于非危险品，可按一般化学品运输。
  - 3、超过保存期限的产品，应确认有无异常后方可使用。

商家答疑