

# 集成吊顶净化板

产品名称	集成吊顶净化板
公司名称	北京华中泰宇环境科技有限公司
价格	73.00/m <sup>2</sup>
规格参数	
公司地址	北京市昌平区城北街道中山路口26号
联系电话	010-57463871 18301580137

## 产品详情

净化厂房墙、顶板材一般多采用50mm厚的夹芯彩钢板制造，其特点为美观、刚性强。圆弧墙角、门、窗框等一般采用专用氧化铝型材制造。彩涂钢板也广泛用于建筑家电和交通运输等行业，对于建筑业主要用于钢结构厂房、机场、库房和冷冻等工业及商业建筑的屋顶墙面和门等，民用建筑采用彩钢板的较少。彩钢的优点具有耐蚀性好，色彩鲜艳，外观美观，加工成型方便及具有钢板原有的强度等优点而且成本较低等特点。

### 净化彩钢板分类

净化工程装修彩钢板主要以夹心板为主，要求表面光滑平整、板与板之间连接紧密。根据夹心材料不同可分为岩棉板、聚氨酯板、泡沫板、复合板等。岩棉板的板与板之间采用插接，其特点是难燃耐高温，一般用于防火要求较高的区域，但是因为岩棉的切割轻易产生大量丝絮，不易加工，因此不宜多开孔洞，开孔应妥善密封；聚氨酯板的隔热效果较好常用于冷库保温，根据实际需要选择；泡沫板重量轻加工利便造价低廉，合用于要求相对较低的工程；复合板又称手工板，常见的有石膏夹心板和纸蜂窝夹心板，板与板之间采用中置铝连接，兼有多种长处，强度高，但是价格相对也较高，另外复合板难于加工与切割，所以施工前最好是预先排好尺寸图由厂家加工。

### 净化板铝型材：