

遂宁市易世特蓄电池12V120AH环境基站

产品名称	遂宁市易世特蓄电池12V120AH环境基站
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

遂宁市易世特蓄电池12V120AH环境 便于维护：模块化，热插拔，全正面维护，UPS、旁路、配电均可在2min内维修更换。高可靠性及可用性：模块化冗余设计理念，为系统提供N+X冗余并联系统的高可用性。系统结构弹性，功率模块的设计概念是在系统运行时可随意移除和安装而不影响系统的运行及输出，适合数据中心机房分期建设、分期投资的数据中心机房项目，使投资规划实现“ 按需扩展 ”，让用户随业务发展实“ 动态成长 ”，既满足了后期设备的按需扩展，又降低了初期购置成本。七位数字从右边数为位，二两位表示轴承内径，：为1MM，1为12MM，2为15MM，3为17MM，4开始为5的整数倍，9表示内径为45MM。两位数表达不了的大内径则以/后面直接用数字标出。内径小于1MM的微型轴承，位数直接表示内径。第三位表示直径系列。第四位表示轴承类型。第六位数字表示轴承的结构特点。其它相关实际应用的滚动轴承类型是很多的，相应的轴承代号也是比较复杂的。以上介绍的代号是轴承代号中基本、常用的部分，熟悉了这部分代号，就可以识别和查选常用的轴承。 16、UPS须提供与数据中心动环监控的智能化接口，并开放协议给第三方动环监控系统，使动环系统可以了解UPS的如下工作状态：UPS三相输入电压，三相输入电流、输入功率、输入频率、三相输出电压、三相输出电流、输出功率、输出频率、电度、旁路电压、旁路电流参数，UPS输入、旁路、逆变器、整流器状态及电池充放电状态等。

三杨蓄电池 森雷特蓄电池 山勒蓄电池 商宇蓄电池 深松蓄电池 神力蓄电池 圣豹蓄电池 圣连蓄电池 圣普威蓄电池 圣阳蓄电池 盛普威蓄电池 狮克蓄电池 施耐德蓄电池 示威蓄电池 双登蓄电池 双飞科技蓄电池 苏克士蓄电池 索克曼蓄电池 索利特蓄电池 索瑞森蓄电池 台达蓄电池 台洪蓄电池 台湾日月潭蓄电池 太阳神蓄电池 泰力达蓄电池 泰斯特蓄电池 天地之光蓄电池

[拉萨市KINGENERGY蓄电池12V20AH说明注意事项](#)