

巴中市KOBEB蓄池12V230AH工作原理及应用

产品名称	巴中市KOBEB蓄池12V230AH工作原理及应用
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

巴中市KOBEB蓄池12V230AH工作原理及应用 并机系统旁路切换工作机制（投标人须对UPS并机后的切换工作机制做出说明）：并机系统采用分散静态旁路与集中维修旁路结构，即每台UPS具有整流、逆变和自动静态旁路，为并机系统配置集中的外置手动维修旁路系统。分散式静态旁路系统，能够保证并机系统的冗余性，包括整流逆变主回路和静态旁路应急回路均达到N+X冗余。当并机系统正常工作时，每台UPS都经整流、逆变并行工作且均分负荷，各台UPS的静态旁路处于预备状态。275mm，则表示刀头宽度为2mm，杆长为75mm。十字螺丝刀的型号表示为刀头大小*刀杆。2# 75mm，则表示刀头为2号，金属杆长为75mm。有些厂家以PH2来表示2#，实际为一样的。您可以以刀杆的粗细来大致估计刀头的大小，不过工业上是以刀头大小来区分的。型号为#、1#、2#、3#对应的金属杆粗细大致为3.mm、5.mm、6.mm、8.mm。质量的螺丝刀的刀头是用硬度比较高的弹簧钢做的。投标方需对UPS支持的动环系统监控接口方式、可监控参数做出详细说明。UPS系统应支持电池节数可调，具有定期对电池组进行自动浮充、均充转换、自动温度补偿、电池组放电及记录功能。赫默里斯蓄池 恒安蓄池 恒达蓄池 鸿晟蓄池 华富蓄池 华圆蓄池 吉自达蓄池 金鹏蓄池 金狮蓄池 金塔蓄池 金武士蓄池 金鹰蓄池 金源环宇蓄池 金源星蓄池 金悦城蓄池 劲昊蓄池 精卫蓄池 矩阵蓄池 聚能蓄池 凯美瑞蓄池 铠美瑞蓄池 康迪斯蓄池 科恒达蓄池 科力达蓄池 克雷士蓄池 矿森蓄池 莱克龙蓄池 蓝肯蓄池 朗恩德姆蓄池 雷德蓄池 雷欧MOTOMA蓄池 雷士蓄池 雷斯顿蓄池 力宝蓄池 力创达蓄池 力信蓄池 利波特蓄池

[中卫市英飞科电蓄池12V5AH操作方法规范](#)