

玉树双飞科技蓄电池12V200AH充放电要求

产品名称	玉树双飞科技蓄电池12V200AH充放电要求
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

玉树双飞科技蓄电池12V200AH充放电要求 高频塔式UPS具有以下技术特点：节能环保：50%75%负载效率 > 95%，25%负载效率 > 93%；输入功率因数 0.9，输入谐波电流 < 3%；突出的带载能力：输出功率因数为0.9，带超前功率因数负载不降额；便于安装：上下均可进出线，无需进线柜，机组的安装尺寸及重量要能满足现场安装要求；便于维护：全正面维护，整流、逆变、旁路、风扇均可在2min内维修更换；便于改造：电池组节数设置灵活，便于旧系统改造时利用原有电池系统，也可在单节电池故障时及时撤除且不影响UPS系统运行；在线式双变换设计，隔离市电及油机可能存在的各类电网污染及电网故障对负载的影响；采用的DSP及全数字控制技术，系统稳定性更高，可实现 在线维护和扩容8、的分散式自主并联技术，无需集中旁路柜，可实现4台并联和在线扩容；乳胶漆生产工艺操作规程：将水先放入高速搅拌机中，在低速下依次加入杀微生物剂、成膜助剂、增稠剂、颜料分散剂、消泡剂、润湿剂。混合均匀后，将颜料、填料用筛慢慢地筛入叶轮搅起的旋涡中。加入颜填料后不久，研磨料渐渐变厚。此时要调节叶轮与调漆桶底的距离，使旋涡成浅盆状，加完颜填料后，提高叶轮转速（轮沿的线速度约164m/min）。为防止温度上升过多，应停车冷却，停车时刮下桶边粘附的颜填料。随时测定刮片细度，当细度合格，即分散完毕。当其中有UPS出现故障无法供电时，只要系统中正常运行UPS的输出总功率大于等于负荷功率，这台故障UPS自动退出并机系统，负荷由正常UPS继续双变换在线供电。

当出现正常UPS的输出总功率不够实际负荷功率时，并机系统中的所有UPS同时转自动静态旁路。当UPS在维护检修的情况下，需手动将负载切换到集中维修旁路，维持负载连续不断地正常工作；川喜蓄电池 创宁蓄电池 大力神蓄电池 大力王蓄电池 德富力蓄电池 德力克蓄电池 德利森蓄电池 电狐蓄电池 电力神蓄电池 电力士蓄电池 东方阳光蓄电池 恩科蓄电池 恩亿梯蓄电池 飞碟蓄电池 飞狼蓄电池 菲尼克斯蓄电池 丰日蓄电池 富顿蓄电池 富威蓄电池 古河蓄电池 冠通蓄电池 光合硅能蓄电池 光澜世纪蓄电池 蓄电池 海盗蓄电池 海湖蓄电池 海志蓄电池 皓诚蓄电池

[昭通市艾博特蓄电池12V38AH浮充寿命电压](#)