

博尔塔拉州AUSTK蓄电池12V55AH使用方式说明

产品名称	博尔塔拉州AUSTK蓄电池12V55AH使用方式说明
公司名称	上海云昇电源设备有限公司
价格	.00/只
规格参数	电压:12V 产地:国产 类型:阀控式密封胶体铅酸免维护
公司地址	上海市奉贤区金碧路1998弄3号
联系电话	18621920102 18621920102

产品详情

博尔塔拉州AUSTK蓄电池12V55AH使用方式说明 并机系统旁路切换工作机制（投标人须对UPS并机后的切换工作机制做出说明）：并机系统采用分散静态旁路与集中维修旁路结构，即每台UPS具有整流、逆变和自动静态旁路，为并机系统配置集中的外置手动维修旁路系统。分散式静态旁路系统，能够保证并机系统的冗余性，包括整流逆变主回路和静态旁路应急回路均达到N+X冗余。当并机系统正常工作时，每台UPS都经整流、逆变并行工作且均分负荷，各台UPS的静态旁路处于预备状态。严禁焊接火花掉进空压机，避免烧坏空压机内部件。主管路必须有1~2向下的倾斜度，以利管路中的冷凝水排出（管路应有排污螺堵，定期排污）。管路的口径应大于或等于压缩机排气口的管径。管路中尽量减少使用弯头及各类阀门，以减少压力损失。主管路不要任意缩小或放大，如果必须缩小或放大时须使用渐缩管，否则在接头处会有紊流情况发生，导致大的压力损失，同时由于气体的冲击压力，管路的寿命会大大缩短。支线管路必须从主管路的顶端引出，避免主管路中的冷凝水沿管路流至机器中。全数字技术：由于科学技术的发展，目前的高频UPS均采用全IG整流数字技术，其可靠性是非常高的。对电网的适应能力较强。能将并机环流衰减到几乎为零工频机UPS的并联就是变压器的直接并联，而变压器的直接并联容易产生环流，而且这个环流的路径畅通无阻；高频机UPS由于没有输出变压器，整个并机环流路径上处处是阻抗，小于2V的电压差根本形不成环流。天津彩虹蓄电池 天能蓄电池 天瑞博蓄电池 通力源蓄电池 万安蓄电池 万松蓄电池 万心蓄电池 VAT威艾特蓄电池 维谛蓄电池 炜业通蓄电池 文隆蓄电池 沃里克蓄电池 西恩迪蓄电池 希特比蓄电池 喜六通蓄电池 翔特蓄电池 昕能蓄电池 新太蓄电池 鑫星蓄电池 星怡蓄电池 雄狮蓄电池 熊猫蓄电池 旭宵蓄电池 阳光蓄电池 银泰蓄电池 银鑫蓄电池 英飞科电蓄电池、

[咸阳市艾亚特蓄电池12V80AH备用电力电源](#)