

W11系列对称式简单操作型卷板机

产品名称	W11系列对称式简单操作型卷板机
公司名称	陈明
价格	.00/个
规格参数	类型:三辊卷板机 品牌:皖力 型号:机械系列对称式三棍卷板机
公司地址	中国 天津市 天津市大港区开发区
联系电话	86 022 63250760 15822529648

产品详情

类型	三辊卷板机	品牌	皖力
型号	机械系列对称式三棍卷板机	主电机功率	15 (kw)
外形尺寸	4500*1500*1300 (mm)	卷板最大厚度	20 (mm)
卷板最大宽度	2000 (mm)	卷板速度	50 (m/min)
下辊直径	240 (mm)	满载卷制最小直径	520 (mm)
动力类型	机械传动	控制形式	人工
布局形式	卧式	作用对象材质	金属
适用行业	不锈钢制品	产品类型	全新
是否库存	是		

w11机械式三辊卷板机 w11液压对称式三辊卷板机

w11三辊卷板机技术参数

规格型号	最大	最大	板材屈	卷板	满载	上辊	下辊	两辊	主电	机器	外形尺寸(mm)
------	----	----	-----	----	----	----	----	----	----	----	----------

	卷板 厚度(mm)	卷板 宽度(mm)	屈服极限 (mpa)	速度	最小 卷板 直径(mm)	直径(mm)	直径(mm)	中心 距(m m)	机功 率(kw)	重量(t)	长×宽×高
6×1500	6	1500	245	5.5	380	180	160	210	5.5	2.6	3310×1050×1330
6×2000	6	2000	245	5.5	380	180	160	220	5.5	3.1	3810×1050×1330
6×2500	6	2500	245	5.6	500	190	170	260	7.5	4.6	4310×1050×1330
6×3200	6	3200	245	5.5	500	240	200	310	11	7.2	5250×1350×1610
8×2000	8	2000	245	5.6	450	190	170	260	7.5	4.1	3810×1050×1330
8×2500	8	2500	245	5.5	500	240	200	310	11	6.7	4550×1350×1610
12×2000	12	2000	245	5.5	500	240	200	310	11	6.3	4050×1350×1610
12×2500	12	2500	245	5.8	650	260	220	340	15	7.1	4550×1350×1610
12×3000	12	3000	245	6	750	300	240	360	22	12	5550×1400×1700
16×2000	16	2000	245	5.8	650	260	220	340	15	6.8	4050×1350×1610
16×2500	16	2500	245	6	750	300	240	360	22	8.5	5050×1400×1700
16×3200	16	3200	245	5	900	340	280	440	30	15	5800×1600×1900
20×2000	20	2000	245	6	750	300	240	360	22	7.5	4550×1440×1700
20×2500	20	2500	245	5	850	340	280	440	30	14	5100×1600×1900
25×2000	25	2000	245	5	850	340	280	440	30	13	4600×1600×1900
25×2500	25	2500	245	4.5	900	380	300	490	37	24	5300×1700×1900
30×2000	30	2000	245	4.5	900	380	300	490	37	23	4800×1700×1900
30×2500	30	2500	245	4.5	1100	460	380	600	45	25	6100×2050×2100
30×3000	30	3000	245	4.5	1200	480	400	600	45	32	6600×2050×2100
30×3200	30	3200	245	4.5	1200	500	400	600	45	35	6800×2050×2100
40×2000	40	2000	245	4.5	1200	480	400	600	45	28	5600×2050×2100
40×2500	40	2500	245	4.5	1400	500	400	600	45	32	6100×2050×2100
40×3000	40	3000	245	4.5	1600	500	425	650	55	36	6900×2300×2250
10×4000	10	4000	265	5	750	280	240	360	22	13	5500×1500×1300