北京pa6674G33J PA66美国杜邦

产品名称	北京pa6674G33J PA66美国杜邦
公司名称	苏州市鑫元邦塑化贸易有限公司
价格	.00/个
规格参数	泊松比:15 拉伸模量:80 用途级别:通用级、汽车部件
公司地址	昆山市陆家镇仕泰隆L-18号
联系电话	15951135763

产品详情

pom美国杜邦聚分子链的柔顺性大，链的结构规整性高，因而结晶度高，结晶能力强。均聚的结晶度为75%~85％，共聚为70%~75％，即使快速淬火，结晶度也能达到65%以上。完全非晶态的聚只有在-100℃时才能得到。POM美国杜邦的性质：白色可燃结晶粉末，具有气味。 缓慢溶于冷水，在热水中溶解较快。20℃时水中溶解度0.24g/100cm3H2O。不溶于、溶于苛性钠、钾溶液。pom美国杜邦： 聚POM料是化学名为聚氧甲烯的简称，通常也称为其聚又称赛钢、特灵。它是一种高结晶聚合物，主要结构单元为（-CH2-O-）构成的结晶性热塑性树脂，POM包括由形成的聚氧甲烯的分子链构成的均聚高分子，它是一种高结晶聚合物，具有表面光滑、有光泽、吸水性小尺寸稳定、耐磨、强度高、自润滑性好、着色能力好，耐油、耐过氧化物。POM美国杜邦优点： 1、高机械强度和刚性； 2、较高的疲劳强度； 3、耐性佳； 4、耐冲击性强； 5、广泛的使用温度范围(-40°C~120°C)； 6、良好的电气性质； 7、复原性良好； 8、具自润滑性、耐磨性良好； 9、尺寸稳定性好等。POM美国杜邦的环境性能： 1、POM美国杜邦不耐强酸和氧化剂，对烯酸及弱酸有一定的稳定性。 2、POM美国杜邦的耐溶剂性良好，可耐烃类、醇类、醛类、醚类、汽油、润滑油及弱碱等，并可在高温下保持相当的化学稳定性。吸水性小，尺寸稳定性好。 3、POM美国杜邦的耐候性不好，长期在紫外线作用下，力学性能下降，表面发生粉化和龟裂； 4、POM美国杜邦的成形性：结晶料，熔融范围窄，熔融和凝固快，料温稍低于熔融温度即发生结晶，流动性中等，吸湿小，可不经干燥处理。我们公司实力雄厚，重信用、守合同、保证产品质量，以多品种经营特色和薄利多销的原则，赢得了广大客户的信任，公司始终奉行“ 诚信求实、致力服务、唯求满意 ”的企业宗旨，全力跟随客户需求，不断进行产品创新和服务改进。