

# HXGN环网柜 眉山市建筑企业用HXGN 12成套柜 安装

产品名称	HXGN环网柜 眉山市建筑企业用HXGN 12成套柜 安装
公司名称	四川永业达电气设备有限公司
价格	5782.00/个
规格参数	可售卖地:全国 所在地:四川 型号:HXGN-12
公司地址	四川省成都市郫都区现代工业港北片区港通北四路850号
联系电话	13550278366 13550278366

## 产品详情

HXGN-12为2、3、4、5或者6路标志配置，并可根据客户的要求附加其他设备。HXGN-12由于具有全模块和半模块的组合性以及自身的可扩展性，因而具有及其的灵活性。HXGN-12型SF6绝缘环网柜产品特点

**操作安全：**采用一体化三工位负荷开关，一次侧全密闭设计防止意外接触，满足五防要求的机械联锁。

**运行可靠：**所有高压带电部位及开关元件全部密封在充有SF6气体的3mm不锈钢箱体内，实现全绝缘、全密封、全防护；柜体表面静电喷涂，抗腐蚀，耐老化。

**经济性：**产品可靠，使用寿命长，20年免维护。

**良好的可扩展性：**采用模块化结构设计，可根据需要加配各种单元模块，不同模块可任意组合形成环网柜，降低投资成本。

**功能扩展方便：**可方便升级配网自动化功能。

HXGN - 12型高压环网柜结构特点

- 1、安全性好，一次与二次完全隔离;主母线与负荷开关室用接地金属板隔开；在负荷开关静触头断口间设有接地金属活门；柜体、负荷开关、金属活门之间设有可靠的机械联锁。
- 2、安装容易，维修方便，体积小，搬运轻巧。
- 3、操作简单，操作力小;替换容易，可以单更换。
- 4、主开关安装方式可正装亦可侧装。
- 5、主开关(负荷开关)除可配真空负荷开关外，还可配压气式或产气式负荷开关。

hxgn-12使用环境条件

一、正常环境条件

- 1、周围空气温度上限：+40、下限：-25。
- 2、海拔：不超过1000m。
- 3、相对湿度：日平均不大于95%，月平均不大于90%;
- 4、地震：烈度不超过8度。
- 5、周围空气不受腐蚀性或可燃气体，水蒸气等明显污染。
- 6、无严重污秽及经常性的剧烈振动，严酷条件下严酷度设计满足1类要求。

二、工作条件在超过规定的正常的环境条件下使用时，由用户和制造厂协商。

HXGN-12环网柜 HXGN-12箱型固定式金属封闭开关设备适用于交流50Hz、10Kvd网络作为开断负荷和短路及关合短路电流用。本环网柜配用手动、电动弹簧机构来操作负荷开关，接地开关和隔离开关配用手动操作机构。我们公司经营方针“质量为先，用户至上”同步发展，满足用户需求。热诚欢迎国内外客户惠顾，携手合作，促进共同繁荣。