

J21系列开式可倾压力机

产品名称	J21系列开式可倾压力机
公司名称	陈明
价格	.00/个
规格参数	类型:普通冲床 品牌:皖力 动力类型:机械传动
公司地址	中国 天津市 天津市大港区开发区
联系电话	86 022 63250760 15822529648

产品详情

类型	普通冲床	品牌	皖力
动力类型	机械传动	型号	J21-S
主电机功率	4 (kw)	公称压力	63 (kn)
喉口深度	800 (mm)	滑块行程	120 (mm)
控制形式	人工	模柄孔尺寸	Q50*70 (mm*mm)
布局形式	立式	适用范围	通用
适用行业	不锈钢制品	行程次数	50
作用对象材质	金属	产品类型	全新
是否库存	否		

用途及性能特点

铸造床身，吸震性好。深颈压力面喉口深度是一般压力机的四倍。

整体设计新颖，外形美观，结构紧凑，使用方便，操作安全，刚性好。

转键式刚性离合器，凸轮带式制动器，并带有压塌式超载保险装置。

规格齐全，可供不同用户选择。

j21s系列开式可倾压力机技术参数

型号	j21s-16	j21s-20a	j21s-25	j21s-35	j21s-40	j21s-63a	j21s-80	j21s-100	j21s-160	单位
公称力	160	200	250	350	350	400	630	1000	1600	千牛

滑块行程	70	90	80	100	100	120	120	130	160	毫米
滑块行程次数	120	90	100	53	55	50	50	45	50	次/分
最大封闭高度	250	250	250	250	300	360	360	400	500	毫米
封闭高度调节量	60	70	70	100	80	90	90	100	110	毫米
喉口深度	520	700	710	710	710	800	800	800	800	毫米
立柱间距离	230	230	290	360	390	450	410	480	550	毫米
工作台尺寸	550	560	560	610	710	710	720	900	1300	毫米
左右前后	400	360	380	380	480	480	500	600	740	毫米
滑块底面尺寸	200	220	220	255	320	320	320	390	800	毫米
左右前后	180	200	200	210	270	280	280	340	1300	毫米
模柄直径	¢ 40	¢ 40	¢ 40	¢ 40	¢ 50	¢ 50	¢ 50	¢ 50	¢ 65	毫米
孔深度	60	60	60	60	60	70	80	85	90	毫米
外形尺寸	1580	1780	1350	1480	1480	1500	1810	2100	2200	毫米
左右	900	880	950	1050	1050	1180	1400	1740	1545	毫米
高度	1880	2230	2130	2140	2200	2300	2750	3240	3530	毫米
电机功率	1.5	2.2	2.2	3	3	4	5.5	11	15	千瓦
总重量	1800	2350	2450	3500	4500	5000	6500	9000	15500	千克

本资料所列数据为参考数据，如有改动恕不另行通知。本公司保留对此资料的最终解释权!