

广州优质钛桶制造销售/钛蓝价格批发

产品名称	广州优质钛桶制造销售/钛蓝价格批发
公司名称	广州市凌祥钛金属制品厂
价格	125.00/公斤
规格参数	0.8:1500 1:1500 1.2:2000
公司地址	广东广州番禺蔡边一村环路307号
联系电话	020-39046110

产品详情

www.lxtjs.net公司网站；钛板联系人：张生138 2518 4577本公司专业生产各种电镀设备钛挂具，钛螺丝，钛锡炉，钛挂杆，钛槽，钛蓝维修，钛热交换器等等，，，欢迎各界朋友来电详谈使用钛蓝应注意：

1. 钛蓝口应略高于液面，以防止阳极渣外流。
 2. 钛蓝下端应高于零件100~150mm，以避免下端零件电流过于集中，引起烧焦。
 3. 钛蓝与阳极应紧密接触，否则钛蓝上的阳极电位将急剧升高，使钛蓝表面发生析氧和析氯反应，引起钛蓝损坏和添加剂的氧化。
- 一、产品简介 正确选择电镀阳极及使用阳极，是有效控制电镀成本的关键之一。我厂生产的各式长铍系列阳极网篮，阳极滤袋选材严格，手工精巧，是电镀阳极的理想载体。
- 二、使用钛/锆网篮的优点：
- 1、能有效控制阳极与阳极面积的比例。
 - 2、阳极溶解性好，产生阳极泥少。
 - 3、阳极材料的装载或补充方便。
 - 4、阳极材料使用完全，节省能源消耗。
- 三、使用钛/锆网篮应注意：
- 1、钛篮口应略高于液面，以防止阳极渣外流。
 - 2、钛篮下端应高于零件100~150mm，以避免下端零件电流过于集中，引起烧焦。
 - 3、钛篮与阳极应紧密接触，否则钛篮上的阳极电位将急剧升高，使钛篮表面发生析氧和析氯反应，引起钛篮损坏和添加剂的氧化。
 - 4、为了防止镀层产生毛刺，在钛篮外面应用阳极袋装着，因为袋子通常是长期使用而不摘除，因此建议用“双层袋”的方法。
 - 5、阳极袋要把钛篮口包紧，袋底应留出几厘米间隙，以存储可能产生的阳极泥渣。