

# 唐山市玉田县匀质颗粒聚苯保温板特点 外墙匀质板

产品名称	唐山市玉田县匀质颗粒聚苯保温板特点 外墙匀质板
公司名称	廊坊聪旭节能科技有限公司
价格	200.00/立方米
规格参数	品牌:聪旭 产的:河北廊坊 尺寸:1200*600
公司地址	大城县聪旭节能
联系电话	13784775520 13784775520

## 产品详情

### 唐山市玉田县匀质颗粒聚苯保温板特点 外墙匀质板

廊坊聪旭节能科技有限公司匀质板生产设备主要包括送料、拌和、铸模、聚氨酯发泡和早期保养等相关生产工艺流程。匀质板生产流水线生产工艺流程一：、送料混和根据送料将自动定量水泥发泡剂稳泡增效剂添加搅拌器，干混30秒左右；二、拌和将定量温开水添加搅拌器，湿拌和2min；将定量发泡胶添加搅拌混合8—5秒左右；三、铸模聚氨酯发泡随即将浆体引入磨具内聚氨酯发泡，聚氨酯发泡约3-5min。四、前期保养铸模结束后静放多个钟头开展前期保养；五、出模待发泡水泥保温板进行终凝，具有前期抗压强度时就能出模；六、匀质板铝材切割机具备一定强度发泡水泥保温板毛胚出模后就可以进行切割，激光切割规格型号根据需求切割刀片开展

匀质板生产线设备主要有上料、搅拌、注模、发泡和初期养护等具体生产工艺。匀质板生产线生产工艺一：、上料混合通过上料系统将定量的水泥发泡剂稳泡增强剂加入搅拌机，干混30秒钟；二、搅拌将定量的温水加入搅拌机，湿搅拌2分钟；将定量的发泡剂加入搅拌机搅拌8—5秒钟；三、注模发泡随即将浆料注入模具内发泡，发泡约3-5分钟。

在高温下走红不变软变型，不脱层掉下来，且材料本身难燃。没给走红扩散给予分毫机会。在走红以后，物理学强度与保温效果基本上不会受到危害。与此同时，设备没有重金属超标，均质聚合聚苯板，室内甲醛等有害物质，太过时无毒性无气味。

匀质板自动切割机采用先进的自动化技术管理程序，全自动横切面、竖切、翻转、移动，全自动消除废弃物，正中间不用人为因素实际操作，完成了真正意义上泡沫塑料混凝土切割机自动化技术

### 唐山市玉田县匀质颗粒聚苯保温板特点 外墙匀质板

