

# DW单体液压支柱,2.5米单体支柱,2米单体支柱

|      |                          |
|------|--------------------------|
| 产品名称 | DW单体液压支柱,2.5米单体支柱,2米单体支柱 |
| 公司名称 | 工矿设备机械厂                  |
| 价格   | 10.00/根                  |
| 规格参数 |                          |
| 公司地址 | 济宁火炬路69号                 |
| 联系电话 | 0537-2350997 18660761520 |

## 产品详情

矿用DW外注式单体支柱,2.5米单体支柱,2米单体支柱

山东单体支柱,单体支柱配件,单体支柱定点生产单位

DW系列外注式单体液压支柱，与金属顶梁配合，供煤矿一般机械化采煤高档工作面支护顶板用，也可供综合机械化采煤工作端头支护用，适用于煤层倾角小于25°的缓倾斜回采工作面。采取一定的安全措施，也可用于倾角25°—35°的回采工作面。工作介质采用含M10乳化油2%的乳化液。由液压泵站提供其动力。

山东中煤主营单体支柱，金属顶梁，U型钢支架，欢迎八方来客洽谈合作！

DW单体支柱技术参数：

规格型号 工作阻力(KN) 初撑力(KN) 高度(mm) 行程(mm)  
支柱重(kg)

| 最大           | 最小   | 有油      | 无油   |     |     |
|--------------|------|---------|------|-----|-----|
| DW06-300/100 | 300  | 118-157 | 630  | 480 | 150 |
| 26           | 25.1 |         |      |     |     |
| DW08-300/100 |      |         | 800  |     |     |
| 573          | 220  | 7.3     | 26.2 |     |     |
| DW10-300/100 |      |         | 1000 |     |     |
| 680          | 320  | 32.9    | 32   |     |     |

|                    |     |      |
|--------------------|-----|------|
| DW12-300/100       |     | 1200 |
| 787 413 37.5 6.3   |     |      |
| DW14-300/100       |     | 1400 |
| 895 505 41.5 40    |     |      |
| DW16-300/100       |     | 1600 |
| 1000 600 45.3 43.5 |     |      |
| DW18-300/100       |     | 1800 |
| 1150 695 49.1 47   |     |      |
| DW20-300/100       |     | 2000 |
| 1235 765 52 48     |     |      |
| DW22-300/100       |     | 2200 |
| 1440 800 60 55     |     |      |
| DW25-300/100       | 250 | 2500 |
| 1700 800 63 58     |     |      |
| DW28-250/100       | 250 | 2800 |
| 2000 800 82 77     |     |      |
| DW315-200/100      | 200 | 3150 |
| 2350 91 86         |     |      |

联系人：周红燕手机15092747560，18660761520，电话：0537-2350997  
 传真：0537-2486099 旺旺：zhongmei20110621 QQ:2420059863