

HLS60-180混凝土搅拌楼、搅拌站

产品名称	HLS60-180混凝土搅拌楼、搅拌站
公司名称	辽阳市建筑机械厂
价格	.00/个
规格参数	品牌:畅通 型号:HLS60-180 混凝土机械类型:混凝土搅拌站
公司地址	铁西路 2 9 号
联系电话	18341951763 13841955866

产品详情

品牌	畅通	型号	HLS60-180
混凝土机械类型	混凝土搅拌站	混凝土理论输送量	60-180 (m3/h)
额定进料容量	1.6-4.8 (m3)	额定出料容量	1-3 (m3)
骨料最大粒径	60 (mm)	卸料方式	气动
搅拌功率	37-110 (kw)		

hls系列砼搅拌楼是不断适应现代城市环保及大规模工程施工建设需要逐步完善的大型砼生产的自动化成套设备，适用于水电、机场、公路、桥梁等大、中型规模的建筑施工工程。

- 搅拌主机采用我厂具有多年生产历史的js系列双卧轴强制式搅拌机。
- 高精度、低故障的电子秤称量系统。
- 具有配比储存、落差自动补偿、可进行手动、半自动、自动控制的微机系统。
- 可使用装载机上料及皮带输送机上料的多种组合。
- 热情、周到的售后服务及技术咨询。
- 领先的技术、先进的工艺、系统的生产管理，全面的质保体系解除了用户的后顾之忧。

hls系列混凝土搅拌楼主要技术参数

型号	hls60	hls90		
----	-------	-------	--	--

理论生产率 (m ³ /h)		60	90	
搅拌缸容量 (m ³)		1	1.5	
骨料秤最大称量值 (kg)		3000	4000	
水泥秤最大称量值 (kg)		600	800	
水秤最大称量值 (kg)		250	400	
液体外加剂最大称量值 (kg)		40	50	
螺旋输送机额定输送量 (t/h)		35	60	
水泥仓容量 (t)		2 × 100	3 × 100	
搅拌功率 (kw)		37	60	
提升功率 (kw)		15	18.5	
整机功率 (kw)		80	105	
整机质量 (t)		50	60	
外形尺寸 (长 × 宽 × 高) (m)		28.8 × 10 × 19.4	40.3 × 18 × 19.4	5
配料机构		pl1600	pl2400	
卸料高度 (m)				3.8
计量精度 (%)	骨料			±
	水			±
	水泥			±
	外加剂			±

注：由于本厂产品不断更新，上述技术参数如有改动，恕不另行通知，请索取本厂各个型号的技术规格书，以此为准。