

# ZBSF不锈钢法兰电磁阀

产品名称	ZBSF不锈钢法兰电磁阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	588.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

## 产品详情

杰一品牌 【不锈钢法兰电磁阀】产品简介：型号 ZBSF ，该阀为分步动作直接先导式电磁阀，根据断电时所处开关状态的不同，可分为常闭电磁阀和常开电磁阀。常闭电磁阀，线圈通电后衔铁在电磁力作用下先带动副阀开启，主阀在所形成的介质压差和电磁力的作用下而开启。线圈断电，衔铁部件复位，主副阀利用介质压力而紧密关闭。常开电磁阀，线圈通电后，衔铁在磁力作用下下移，推动副阀阀塞下移，直到和副阀座压紧副阀关闭，由于主阀阀杯上下压差趋于相等，主阀阀杯由磁力和自重压紧密封面，阀门关闭。线圈断电，磁力为零，衔铁和副阀阀塞由弹簧作用上升，副阀打开，主阀阀杯内介质经副阀流走，压力下降，主阀阀杯由上下压差作用向上升起，主阀打开，阀门开启。

不锈钢法兰电磁阀 主要结构性能参数：

.传动：电磁动带手动

.连接：内螺纹、法兰

.结构：常开、常闭、零压差、(可带信号反馈装制)

.密封：丁青橡胶NBR、氟橡胶FKM、聚四氟乙烯PTEE等。

.压力：0.6Mpa 4.0Mpa

.口径：DN15 DN500

.温度： 90

.电压：AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允许波动

.防护性能：防水、防爆 (Exd IICT5)、防腐

.适用介质粘度：小于50C St(大于时需定制)

.接线方式：接线座式；引线式；插头式

.阀体材料：不锈钢、铸钢、碳钢、铸铁等。

.适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

上海杰一对『不锈钢法兰电磁阀』产品质量负有以下责任：一年质保（包修、包换、包退）除人为或自然灾害外。产品终生受杰一维护，购买杰一『不锈钢法兰电磁阀』产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护双方合法利益！