

排泥阀专用电磁阀

产品名称	排泥阀专用电磁阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	123.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

杰一品牌 【排泥阀专用电磁阀】产品简介：型号 24DHS ，该阀是用电磁控制的工业设备，用在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。排泥阀专用电磁阀是通过控制阀体的移动来挡住或漏出不同的排油的孔，液压油就会进入不同的排油管，然后通过油的压力来推动油缸的活塞，活塞杆带动机械装置动。这样通过控制电磁铁的电流通断就控制了机械运动。

排泥阀专用电磁阀 主要结构性能参数：

.传动：电磁动带手动

.连接：内螺纹、法兰

.结构：常开、常闭、零压差、(可带信号反馈装制)

.密封：丁青橡胶NBR、氟橡胶FKM、聚四氟乙烯PTEE等。

.压力：0.6Mpa 4.0Mpa

.口径：DN10 DN25

.温度： 90

.电压：AC220V/230V/240V/110V/24V 50/60HZ DC24V/12V +10%到-10%允许波动

.防护性能：防水、防爆 (Exd IICT5)、防腐

.适用介质粘度：小于50C St(大于时需定制)

.接线方式：接线座式；引线式；插头式

阀体材料：不锈钢、铸钢、碳钢、铸铁等。

适用介质：水、气、油、蒸汽、燃气、腐蚀流体等

排泥阀专用电磁阀安装注意事项：

- 1、安装时应注意阀体上箭头应与介质流向一致。不可装在有直接滴水或溅水的地方。电磁阀应垂直向上安装。
- 2、应保证在电源电压为额定电压的15%-10%波动范围内正常工作。
- 3、安装前应彻底清洗管道。通入的介质应无杂质。阀前装过滤器。
- 4、安装后，管道中不得有反向压差。并需通电数次，使之适温后方可正式投入使用。
- 5、当电磁阀发生故障或清洗时，为保证系统继续运行，应安装旁路装置。

上海杰一对『排泥阀专用电磁阀』产品质量负有以下责任：一年质保（包修、包换、包退）除人为或自然灾害外。产品终生受杰一维护，购买杰一『排泥阀专用电磁阀』产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护双方合法利益！