

RSYV热缩管,热缩套管,UL热缩管,PE热缩管

产品名称	RSYV热缩管,热缩套管,UL热缩管,PE热缩管
公司名称	绵阳市联固塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	材质：:PEX 用途：:电线护套 产地/厂商：:四川省绵阳市
公司地址	绵阳市安州区花菱镇益昌路东段
联系电话	86 0816 4331975/4331218 13408110824

产品详情

材质： PEX 用途： 电线护套 产地/厂商： 四川省绵阳市
公称外径： 13-175 (mm) 壁厚： 1.2-2 (mm)

性能特点：

广泛用于架空、埋地通信电缆接续。

耐化学腐蚀性能好，绝缘强度高，耐候性能优良。

外表面涂有热敏漆，可指导施工恰到好处。

psyv规格选用表

规格	允许接头线束最大外径	允许电缆做小外径	接头内电缆开口距离	适应电缆对数 线径0.5
13 × 16-110	13	6	110	5
18 × 9-170	18	9	170	5~10
23 × 12-210	23	12	210	10~25
30 × 15-250	30	15	250	25~50
40 × 18-300	40	18	300	50~100
50 × 22-400	50	22	400	100~150
60 × 27-500	60	27	500	200~300
75 × 27-500	75	27	500	300~400
85 × 30-500	85	30		400~500
100 × 37-500	100	37		500~600
125 × 45-500	125	45		600~1000
150 × 45-500	150	45		1000~1200

175 × 55-500

175

55

1400~1800

注：1、产品符合通信行业标准：yd/t590.1~590.2-92。

2、通过了信息产业部电信设备进网认证[许可证号：27-1357-992061]

3、rsyvf分歧型、rsyvt石油膏填充型、rsyc成端绝缘保护型规格同rsy。