

广东凌霄水泵、凌霄BLC泵、凌霄不锈钢离心泵BLC70/055

产品名称	广东凌霄水泵、凌霄BLC泵、凌霄不锈钢离心泵 BLC70/055
公司名称	广州市凌王泵业有限公司
价格	485.00/台
规格参数	
公司地址	广东省广州市白云区棠溪亿银大厦一楼C03号
联系电话	86-02036499939/36797310 13006899009

产品详情

品牌：	凌霄	型号：	b1c70/055
材质：	不锈钢	性能：	卫生
用途：	纯净水、循环泵	泵轴位置：	卧式
叶轮结构：	封闭式叶轮	叶轮吸入方式：	单吸式
流量：	7.2 (m3/h)	叶轮数目：	1
扬程：	19 (m)	汽蚀余量：	2 (m)
轴功率：	0.55 (kw)	吸入口径：	32 (mm)
排出口径：	25 (mm)	结构原理：	喷射泵

一、产品特点：电泵：b1c系列产品是单级不锈钢泵；泵过流部份由sus304制造而成，有流量大、环保、性价比高等特点，深受水工业行业设备配套用户的认可；先进的焊接设备加工，并经明火光亮退火炉进行热处理，彻底消除因钢板在拉伸、冲压成型后存在的应力；从而使产品强度高、不变形、寿命长、安全可靠；符合饮用水卫生标准；采用优质专用机械密封，可以长时间连续运行不漏水；机座材质为优质铝合金；整机噪声低、振动小，使用寿命长；b级绝缘，ip55防护等级，连续工作方式；内置t1过热保护器（单相），确保使用安全、方便。叶轮结构：闭式叶轮 已获认证：

1、3c中国强制安全认证 2、ce欧盟强制安全认证

3、涉及饮用水卫生安全产品卫生许可批件 二、适用范围：

1、家庭管道增压、别墅花园喷灌、汽车冲洗； 2、纯净水设备冲洗、灌装；

3、输送清洁、不发生明显腐蚀、非易燃易爆、不含有固体颗粒或纤维的液体。

4、饮料、牛奶抽送等。 三、工作条件： 1、输送介质温度：+5 -+60

2、最高环境温度：+50 3、最大承受压力：8 bar (b1c50/025 , b1c50/037 ,

b1c70/037 , b1c100/055只能承压3 bar) 4、最大吸程：不带自吸 四、选型须知：

1、要求泵的流量和压力；

- 2、由于机械密封配置不相同，普通型、纯水型、热水型可选择；
 3、产品使用地区的电压和频率：单相220-240v/50hz；220v-240v/60hz；1500w
 110-120v/60hz可选择)；三相380-415v/50hz；380-415v/60hz可选择 4.
 产品使用地区的安全认证要求； 5. 确定泵的进、出水口径的选择； 6.
 电源插头的型式和长度(无插，中插，欧插，美插....可选择)； 1500w不配插头。

型号		功率 p2 (kw)	扬程 (m)	流量 (m3/h)	进出口径		泵重 (kw)
220v/50hz	380v/50hz				进	出	
b1c50/025	b1c50/025t	0.25	11-6	1-6	g1或g1/4	g1	6.5
b1c50/037	b1c50/037t	0.37	14-7	1-6	g1或g1/4	g1	7.5
b1c70/037	b1c70/037t	0.37	17-10	1-7	g1或g1/4	g1	8.0
b1c100/055	b1c100/055t	0.55	19-10	1-8	g1或g1/4	g1	8.5
b1c70/055	b1c70/055t	0.55	19-14.5	1.2-7.2	g1或g1/4	g1	12.5
b1c70/075	b1c70/075t	0.75	25-17	1.2-7.2	g1或g1/4	g1	13
b1c70/100	b1c70/100t	1.0	30-20	1.2-7.2	g1或g1/4	g1	15.5
b1c120/075	b1c120/075t	0.75	19-11	2.4-10.8	g1或g1/4	g1	13.5
b1c120/110	b1c120/110t	1.1	25-17	2.4-10.8	g1或g1/4	g1	15.5
b1c120/150	b1c120/150t	1.5	31-21	2.4-10.8	g1或g1/4	g1	18.5
b1c120/185	b1c120/185t	1.85	37-25	2.4-10.8	g1或g1/4	g1	22
b1c200/110	b1c200/110t	1.1	21-9	3.6-15.6	g1或g1/2	g1或g1/4	16

blc200/150	blc200/150t	1.5	25-15	3.6-15.6	g1或g1/2	g1或g1/4	19
blc200/185	blc200/185t	1.85	29-21	3.6-15.6	g1或g1/2	g1或g1/4	21.5