

CPC防碳化涂料 弹性 耐久度高

产品名称	CPC防碳化涂料 弹性 耐久度高
公司名称	长沙惠晨防水材料有限公司
价格	7.00/千克
规格参数	品牌:惠晨 附着力:强 防碳化:优
公司地址	湖南省长沙县泉塘街道板仓南路29号和向阳路10号新长海中心3-C栋802、803号163室（注册地址）
联系电话	18853354145

产品详情

长沙惠晨防腐防水有限公司紧握行业发展脉搏，产业政策的调整，使得整个市场呈现欣欣向荣的向上态势，正是乘着这股东风，迎来了良好的发展机遇。需求的多元化、市场竞争的激烈化也让传统企面临巨大压力，转型升级已经成为传统企业紧跟时代步伐，不断研发各种高新技术产品，将始终如一地在防水防腐领域不竭努力，力争为广大客户奉献出更多出类拔萃的优质产品!

简介；

CPC混凝土防碳化涂料是一种高性能防碳化乳液改性活性化学物质组成。它设计采用双组份构成，在现场进行混合，均匀涂刷于干燥水泥基面，并随后固化成型。附着力强，提高了拉伸强度和粘结强度，涂覆在混凝土表面并与之牢固粘结形成高强坚韧耐久的弹性涂膜保护层，涂膜中的高分子物质能渗入到基面微细细缝内，追随型强；涂膜有良好的柔韧性，对基层伸缩或开裂的适应性强可有效阻止环境中二氧化碳、氯化物、氧气和海水、酸雨等腐蚀介质对结构材料的侵蚀。该涂料由高性能聚合物乳液、多种助剂（液料，A组分）与改性水泥基材料（粉料，B组分）双组分组成，涂层固化后是一种既有高分子材料的柔性，又有无机材料的高耐久性的新型保护型材料。

产品优势；

- （1）良好的粘结强度与粘结能力，可涂刷在多种建筑材料表面；
- （2）抵抗大气侵蚀，抗紫外线照射、耐磨损，正常使用条件下，使用寿命可以达20年以上；

(3) 优良的柔韧性，既可封闭微细裂缝的进一步扩展，又可抵抗由于混凝土基体膨胀、收缩而引起的新的开裂的产生，阻止水份进入混凝土内部；

(4) 具有良好的防水和密封性能，防止外界雨水对结构的侵蚀；

(5) 良好的抗有害气体，如二氧化碳、氧气、盐雾等的渗透性能，防止混凝土中性化，又耐轻度化学腐蚀，阻止氯离子及酸、碱、盐物质渗入混凝土内部，防止钢筋锈蚀；

(6) 为水性涂料，、无味、无污染。

施工性

刷涂无障碍

干燥时间（表干）

4小时

与混凝土表面粘结强度

1.5MPa

涂层耐碱性(48h)

包装运储：

包装：25kg/桶；

本品应在常温、干燥处储存，储存期6个月。若超过6个月，则应按企业生产标准进行检测，如各项物理力学性能达到标准要求，则仍可继续使用；

本品为安全无毒、非易燃物质，可满足民航、铁路、公路等运输部门的运输要求。