

OBO VF230电源防雷器 V25 V20 电源防雷器 防雷器

产品名称	OBO VF230电源防雷器 V25 V20 电源防雷器 防雷器
公司名称	深圳市腾创通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制：:否 品牌：:OBO 型号：:VF230
公司地址	深圳市南山区南海大道海晖大厦金山阁16C
联系电话	0755-26641833 13590392939

产品详情

加工定制： 否 品牌： OBO 型号： VF230
 标称放电电流： 2.5KA 响应时间： 25N (s) 最大操作电压： 255V
 最大放电电流： 7KA

精确浪涌保护器vf 230-ac-fs vf 230-ac	
<p>obo vf 230-ac浪涌保护器为用于工程控制系统、信号流回路、输电干线系统以及计算机系统之过压保护组件。</p> <p>vf系列浪涌保护器之保护电路中的压敏电阻，可在fka的最大限制放电电流下，确保很低的保护水平。该电路包括气体放电管和氧化锌压敏电阻器，由热熔丝监控，当防雷器内置器件发生老化超载时，内置断路器会立即切断电路，绿色状态指示灯熄灭。如带有远程信号报警装置（fs）类型的保护装置会启动浮动转换接点。</p>	

vf230-ac精确浪涌保护器	f230-ac vf230-ac/20	
工作电压 un	230v (50-60hz)	
最大可持续工作电压 uc	255vn	
lpz区	2 3	
符合din vde0675/6 (11.89) a1,a2/iec 61643-1	d级 /class iii	
额定负载电流 il	16a	20a
额定放电电流 in	2.5ka	

最大放电电流 i_{max}	7ka	
电压保护水平 $u_{pl-nupl/n-pe}$	1.0kv 1.5kv	
连接线横截面	0.14-2.5mm ²	
连接线剥离长度	6-7mm	
响应时间 t_a	< 25 ns	
颜色材料安装	灰色, ral 7035聚酰亚胺 duroplast按照din en 50022标准可直接安装于35mm导轨上	
尺寸宽深	17.8mm62.0mm	35.0mm70.0mm
保留技术更改权		

尺寸图：

