

# OBO KoaxB-E2/MF-F 防雷器 OBO视频信号防雷器

产品名称	OBO KoaxB-E2/MF-F 防雷器 OBO视频信号防雷器
公司名称	深圳市腾创通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	加工定制：:否 品牌：:OBO 型号：:KoaxB-E2/MF-F
公司地址	深圳市南山区南海大道海晖大厦金山阁16C
联系电话	0755-26641833 13590392939

## 产品详情

加工定制： 否                      品牌：                      OBO                      型号：                      KoaxB-E2/MF-F  
 标称放电电流： 1.5KA              响应时间：              25N (s)              最大操作电压： 5V

同轴视频信号线浪涌保护器obo koaxb-e2/mf-f	
粗缆或细缆网络设备端的防雷产品，适用于建筑物间主干粗缆或细缆的雷击及浪涌电压保护。	

型号	koaxb-e2/ff-b	koaxb-e2/mf-c	koaxb-e2/mf-f	koaxn-e5/ff-b	koaxn-e5/mf-c	koaxn-e5/mf-f
测试范围	0 2	0 3	1 3	1 3	0 3	1 3
接口/保护脚	bnc/2cores	bnc/2cores	bnc/2cores	bnc/2cores	n/2cores	n/2cores
最大放电电流/每线线-地线-线	2.5ka/2.5ka	2.5ka/2.5ka	-/-	2.5ka/2.5ka	2.5ka/2.5ka	-/-
综合保护线-地线-线	15ka/15ka	15ka/15ka	10ka/0.5ka	15ka/15ka	15ka/15ka	10ka/0.5ka
精细保护线-地线-线	15ka/15ka	15ka/15ka	10ka/0.5ka	15ka/15ka	15ka/15ka	10ka/0.5ka
额定工作电压 vn	110v	5v	5v	110v	5v	5v
动作电压 vp	180v	6.5v	6.5v	180v	6.5v	6.5v
在in下的保护水平电压线地/线-线 vp	<500/<500	<500/<50	<500/<50	<500/<500	<500/<50	<500/<50
插入损耗 (36khf) db	0.1	0.2	0.2	0.1	0.2	0.2
最大传输率he	950m	113m	200m	950m	113m	200m
串接电阻	-/-	4.7	-/-	-/-	4.7	-/-