

音频信号防雷器、RJ11信号避雷器；

产品名称	音频信号防雷器、RJ11信号避雷器；
公司名称	深圳市腾创通信技术有限公司
价格	320.00/个
规格参数	是否提供加工定制：:是 品牌：:深圳腾创 型号：:TS150RFF2
公司地址	深圳市南山区南海大道海晖大厦金山阁16C
联系电话	0755-26641833 13590392939

产品详情

是否提供加工定制： 是	品牌： 深圳腾创	型号： TS150RFF2
标称放电电流： 3ka	响应时间： 25n (s)	最大操作电压： 180V
最大放电电流： 5ka	温度范围： 温度 - 40 ~ + 70 ; 相对湿度 95% ; 海拔 3km	

应用范围：主要适用于通过双绞线，同轴电缆或数字载波信号设备的过电压防护，如电话交换机、各种电话线、传真设备、adsl、isdn等重要的电话线终端。

主要特点：通流容量大多级保护核心元件采用国际知名品牌，性能优异响应速度快信号传输性能优越残压低结构简单，易安装维护

技术指标：

型号	ts150rff2
标称工作电压un	150v
最大持续工作电压uc	180v
标称放电电流in	3ka
最大放电电流imax	5ka
保护水平up	250v
信号传输速率	10mbps

串联阻抗	2.7
线间电容	300pf
连接器接头	rj11
结构尺寸(mm)	25 × 25 × 84
工作环境	温度 - 40 ~ + 70 ; 相对湿度 95% ; 海拔 3km
标准符合认证	ec61643-21 ; yd/t1542-2006