

# 监控系统专用二合一防雷器、避雷器：CTV-2/24V

产品名称	监控系统专用二合一防雷器、避雷器：CTV-2/24V
公司名称	深圳市腾创通信技术有限公司
价格	1000.00/套
规格参数	是否提供加工定制：:是 品牌：:深圳/腾创 型号：:CTV-2/24V
公司地址	深圳市南山区南海大道海晖大厦金山阁16C
联系电话	0755-26641833 13590392939

## 产品详情

是否提供加工定制： 是	品牌： 深圳/腾创	型号： CTV-2/24V
标称放电电流： 5KA	响应时间： 25n (s)	最大操作电压： 385V
最大放电电流： 10KA	温度范围： - 40/85 ° C	

ctv系列监控系统整体防雷器依据iec和gb标准设计，采用了两级串联式联动保护，8/20波形最大通流容量10ka，主要用于监控系统前端装置防护。交/直流供电模式均有对应产品，可控制(带云台)/不可控摄像机均有对应产品。多功能一体化设计，降低了保护成本和安装难度，减少安装的占用空间，并最大限度的利用等电位保护原理使保护效果更为理想。

### 多功能防护选择

最大放电电流10ka，采用了两级联动

插入损耗低

皮秒级反应速度

失效led指示

### 产品性能参数

型号	ctv-1/220v	ctv-1/24v	ctv-2/220v	ctv-2/24v
电源最大持续运行电压	320v	40v	320v	40v
电源保护水平	700v	50v	700v	50v
电源最大放电电流	10ka	10ka	10ka	10ka

视频最大持续运行电压	8v	8v	8v	8v
视频保护水平	15v	15v	15v	15v
视频最大放电电流	10ka	10ka	10ka	10ka
视频传输速率	10mhz	10mhz	10mhz	10mhz
视频插入损耗	<0.5db	<0.5db	<0.5db	<0.5db
控制线最大持续运行电压	24v	24v	24v	24v
控制线保护水平	15v	15v	15v	15v
控制线最大放电电流	10ka	10ka	10ka	10ka
控制线传输速率	10mhz	10mhz	10mhz	10mhz
控制线插入损耗	<0.25db	<0.25db	<0.25db	<0.25db