

C级三相电源防雷器、20KA避雷器；

产品名称	C级三相电源防雷器、20KA避雷器；
公司名称	深圳市腾创通信技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否提供加工定制：:是 品牌：:深圳/腾创 型号：:TM20-B/3+NPE
公司地址	深圳市南山区南海大道海晖大厦金山阁16C
联系电话	0755-26641833 13590392939

产品详情

是否提供加工定 是 制：	品牌：	深圳/腾创	型号：	TM20-B/3+NPE
标称放电电流： 20KA	响应时间：	25n (s)	最大操作电压：	385V
最大放电电流： 40KA	温度范围：	温度 - 40 ~ + 70 ；相对湿度 95% ；海拔 3km		

应用范围：

主要适用于各种交流电源设备的保护，如各种配电箱、开关箱、开关电源柜及其它重要的交流电源设备。

广泛应用于移动通信基站、微波通信局（站）、电信机房、高速公路、民航、金融系统及民用建筑等系统

的交流电源雷电防护；

主要特点：

采用最新灭弧技术，彻底避免火灾；

采用特殊冲击溶片，具有高可靠性；

自带远程告警干接点，便于远程监控；

可选配雷电计数器，准确记录雷击次数；

核心元器件均采用国际知名品牌，性能优异；

技术指标:

型号	tm20-b/3+npe
spd等级	级
标称电压	220v
最大持续工作电压	385v ; 255v(n-pe)
标称放电电流	20ka
最大放电电流	40ka
电压保护水平	1800v
响应时间	25ns(l-n) ; 100ns(n-pe)
安装支架/ip保护等级	35mm标准导轨/ ip20
标准符合认证	iec61643-1 ; yd/t1235.1 ; tuv(en61643-11)
遥信定义	nc常闭 ; com公共点 ; no常开
结构尺寸(mm)	95 × 72 × 66
工作环境	温度 - 40 ~ + 70 ; 相对湿度 95% ; 海拔 3km