

# 操场专用复合型塑胶跑道 游乐场塑胶地面 绿色环保

产品名称	操场专用复合型塑胶跑道 游乐场塑胶地面 绿色环保
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	115.00/平方米
规格参数	
公司地址	河北省盐山县望树镇工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

## 产品详情

通常说的跑道是指各级各类及体育场内塑胶跑道的田径场跑道,有标准跑道和非标准之分,标准跑道是指周长为400米,半径为36.5米(另外还有36米和37.898米两种),非标准跑道是指根据场用地面积形状和大小,适当地调整场的半径和周长,常见的有周长为200米,300米等。而塑胶跑道根据其施工的结构,用料可分为:跃羚复合型塑胶跑道 游乐场塑胶地面 环保

预制型塑胶跑道 全塑型塑胶跑道 混合型塑胶跑道 复合型塑胶跑道透气型塑胶跑道EPDM塑胶跑道预制型塑胶跑道和全塑型塑胶跑道因其\*\*的性能是的田径运动场的常用类型,但其之高,是一般的大中小学所不能承受的;

混合型塑胶跑道和复合型塑胶跑道性能介于全塑型与透气型之间,要略低于全塑型等塑胶跑道,但也比透气型高了不少,对基础要求较高;

透气型塑胶跑道的性能可以达到GB/14833-93各项指标,而且透气透水,施工期短,维护翻新也较容易,\*\*较高

,也是大中小学的;

EPDM塑胶跑道则主要用于小学或是幼儿园等非标准的跑道。跃羚 复合型塑胶跑道 游乐场塑胶地面 环保

## 施工要求

塑胶跑道施工在沥青或水泥基础上,基础做法与道路施工大致相同。基础表面平整度要求较高,以\*\*\*塑胶面层厚度一致,弹性均匀,对基础的质量要求如下:

1,坡度:横向<1%(弯道8‰,直道5‰,半圆区5‰),纵向<1‰,跳高区<0.4%,表面应平坦光滑,排水畅通。

2,平整度:平整度合格率在95%以上,3米直尺误差3mm。

3,: 为准确施工及画线需要,应用牢固鲜明标志物标出跑\*\*\*地的四个半圆切线点和两个圆心。

4,排水:排水系统在大雨后二小时必需排出积水。在冰冻地区,沥青层与碎石层之间较好加一层土工布缓冲层。沿排水沟槽的基础应做特殊防水处理。跃羚 复合型塑胶跑道 游乐场塑胶地面 环保

5,强度和稳定性:基础应具有一定的强度和稳定性,表面均匀坚实,无裂缝,无烂边,接缝平直光滑。垫层压实,密实度大于95%,在中型碾压机压过后,无\*\*\*轮迹,浮土松散,波浪等现象。

