

复合型塑胶跑道 EPDM橡胶地垫 幼儿园塑胶跑道 绿色环保

产品名称	复合型塑胶跑道 EPDM橡胶地垫 幼儿园塑胶跑道 绿色环保
公司名称	河北胜泽体育设施有限公司
价格	116.00/件
规格参数	
公司地址	河北省盐山县望树镇工业区
联系电话	0317-6352757 13903173433

产品详情

塑胶篮球场的主要材料双组份聚氨酯浆料、单组份聚氨酯胶水、PU颗粒、硅PU颗粒、EDPM颗粒、黑色废轮胎颗粒等。

(1)聚氨酯塑胶材料的施工过程中较怕水、胶浆在初步固化前碰到一滴水珠就会产生一个大的气泡，因此施工人员在高温条件下作业要准备毛巾擦汗。铺胶面时一定要掌握天气情况并要做好防止突降阵雨的应急措施。铺胶时间要避开早晨大气中和地面湿度较大的时候，即使在天气晴朗的正常工作日，一般较好在上午九点以后正式进行塑胶篮球场铺装。EPDM彩色塑胶地面|彩色塑胶地面|幼儿园彩色塑胶,幼儿园***塑胶地面|EPDM弹性彩色塑胶地面

(2)胶面的实铺厚度是指从胶底表层胶粒的，一般从两方面控制。先通过立模进行厚度尺寸的预检，对基层局部高出的地方进行修砍或锤击进行夯低。如果高出不多，可采用平刮尺上加卡具离模刮浆来***厚度，平均厚度在5MM。天峨塑胶跑道海盐EPDM塑胶跑道彩色橡胶地垫|图案式橡胶地垫|幼儿园橡胶地垫，

(3) 防止胶面铺筑后局部发生起泡脱壳，对于基层密实度要严格控制，防止水泥基础层自身嵌挤不实，脱壳脱层，致使粘结力差，表面气化，胶面被拉断。基层密实度不够的地方，可以采用钻头打孔，灌胶(橡胶钉)的方法进行加固。(4) 为**平整度、坡度，模条钉好后，用水平仪进行模拟校正，基层个别高的地方，先加以整平，个别低的地方，用胶填平。

(5) 被柴油污染和腐蚀的基础部位坚决挖掉，用胶填平。