

STA752R三鼎全站仪

产品名称	STA752R三鼎全站仪
公司名称	南宁市拓普康仪器有限公司
价格	15000.00/台
规格参数	
公司地址	南宁市五象大道北二里二巷9号路边（天瑞酒店众望酒店正对面）
联系电话	0771-6729042，4956926 15398882420

产品详情

页>>全站仪->免棱镜激光全站仪>>STS-750R系列

型号

STS-750R系列

		ST S-752R	STS-755R	
距离测量				
最大距离 (良好天气)	无棱镜	300m	300m	
	单棱镜	5.0km	5.0km	

数字显示	最大：99999999.999 m		最小1 mm
精度	2+2 ppm		
单位	米 / 美国英尺/国际英尺/英尺-英寸可选		
测量时间	精测1秒，跟踪0.5秒		
平均测量次数	可选取2～5次的平均值		
气象修正	输入参数自动改正		
大气折光和地球曲率改正	输入参数自动改正		
棱镜常数修正	输入参数自动改正		
角度测量			
测角方式	绝对编码		
码盘直径	79mm		
最小显示读数	1 / 5 可选		
精度	2	5	
探测方式	水平盘：对径 垂直盘：对径		
望远镜			
成像	正像		
镜筒长度	154mm		
物镜有效孔径	望远：45mm，测距：50mm		

放大倍率	3 0 ×	
视场角	1 ° 3 0	
最小对焦距离	1 m	
分辨率	3	
自动垂直补偿器		
系统	双轴液体光电式电子补偿器	
工作范围	± 3	
精度	1	
水准器		
管水准器	30 / 2mm	
圆水准器	8 / 2mm	
光学对中器		
成像	正像	
放大倍率	3 ×	
调焦范围	0.5m ~	
视场角	5 °	
显示部分		
类型	双面、数字键+字母键	
机载电池		

电源	可充电镍 - 氢电池	
电压	直流 6 V	
连续工作时间	8 小时	
尺寸及重量		
外形尺寸	200 × 190 × 350m m	
重量	6.0kg	

免棱镜全站仪还可用于： 隧道测量、采煤掘进、机库建设等，
可免去支架棱镜的工作，又快又准电力线测量和电力线线路放样 用于房产测量，特别是不规则大型
房屋的测量；大坝等大型建筑物的变形监测等