

无锡风琴防护罩无锡嘉莱苏州风琴防护罩工厂

产品名称	无锡风琴防护罩无锡嘉莱苏州风琴防护罩工厂
公司名称	无锡嘉莱机械有限公司
价格	150.00/件
规格参数	无锡嘉莱:机床钢板防护罩 111:MV1858 无锡:4566
公司地址	无锡市安镇东盛路大成工业园
联系电话	0510-88231967 18914127116

产品详情

无锡嘉莱机械有限公司机床防护罩是用来保护[机床导轨](#)的，它可以保护机床的内部硬导轨、[直线导轨](#)及[滚珠丝杠](#)或传动齿条不受外界的腐蚀和破坏。它有很多种类，包括：风琴防护罩，[钢板防护罩](#)，这两种是导轨上所用的；还有丝杠上所用的[丝杠防护罩](#)包括：圆形，方形，多边形，这几种的做法又有所不同，有用钢丝支撑式还有缝合式。还有卷帘式防护罩和[盔甲防护罩](#)等等。钢制伸缩式导轨防护罩为高品质的2-3mm厚钢板冷压成形而成，根据要求也可以为不锈钢的。特殊的表面磨光会使其另外升值。我们可以为所有的机床种类提供相应的导轨防护类型（水平、垂直、倾斜、横向）。

根据运行速度及导轨的不同我们所研制的防护罩结构也不同。运行速度10m/min之下的我们装有聚安脂或黄铜滑块。中等速度30m/min之下的我们装有滚轴。另外驱动板、刮屑板及吸屑板之间还需要用缓冲系统。滑块缓冲系统的目的是减少碰撞、噪音及摩擦。

[钢制伸缩式导轨防护罩](#)

的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样可以减少节数，降低成本。一般情况*大拉伸与*小压缩比例应在3：1和5：1之间。

结构选择

价格合理的标准结构（1）适合于大多数的应用行业，宽度可至900mm，宽度较大时必须折边，提高横向稳定性。这一点屋脊型（3）及折边（4）可以做到。另外倾斜型（2）可以出色地使液体及碎屑流走。

钢制伸缩式防护罩的节数对其比例、重量及运行特性都很重要。每个单节都应尽可能的长，这样减少节

数，降低成本。一般情况*大拉伸*小压缩比例应在3：1和5：1之间（*高可达10：1）。