

德耐热化工粉体烧结实验灰化炉

产品名称	德耐热化工粉体烧结实验灰化炉
公司名称	德耐热（上海）电炉有限公司
价格	6000.00/台
规格参数	品牌:德耐热 货期:现货 非标产品:可以定制
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13122073935

产品详情

"管式炉优点有那些这个工具安置了之后就可以解放工作人员了，他们可以去做些别的事情
使用前需要先确定马弗炉的使用电压是380V还是220V，这个可以根据自己的要求和厂家沟通定制。注意
一电炉操作工应具备相应电气设备操作资格加热功率可按下式计算：加热功率=仪表电压×仪表电流正
常加热电流约为：22A空气中的氧会很快消耗掉，必须要供给足够的空气，而实际运行中送入炉膛的空
气是过剩的，但空气过剩量不能太多，要适当，以避免降低炉膛温度S冲压是青县钣金加工中一个重要
环节，数控冲床可以代替过去三台冲床的加工能力。大大提高了生产率。数控冲床是一种用途广泛的机
床，有单冲头和转塔两种。本文以CNC1型为例，该机床产地意大利。属于C型结构的机床，加工范围：
1271mm，转塔有19个模具工位，分上下两部分分别装模具的凸模和凹模，凹模外部尺寸直径25.4mm、47
.62mm、88.9mm、125.43mm、158.4mm、21.mm，数控冲床一般有X、Y、Z三轴。