

配电室用防滑绝缘胶垫 条纹平面样式全 颜色可选 减震耐磨

产品名称	配电室用防滑绝缘胶垫 条纹平面样式全 颜色可选 减震耐磨
公司名称	悦明电力销售总部
价格	3.00/公斤
规格参数	
公司地址	河北省石家庄市新华区中华北大街198号中储广场1号F座0907
联系电话	17330010337 17330010337

产品详情

绝缘橡胶垫厚度测量：

在整个绝缘垫上应随机选择5个以上不同的点进行厚度测量和检查。可使用千分尺或同样精度的仪器进行测量。千分尺的精度应在0.02mm以内,测钻的直径为6mm,平面压脚的直径为 (3.17 ± 0.25) mm,压脚应能施加 (0.83 ± 0.03) N的压力.绝缘垫应平展放置,以使千分尺测量之间是平滑的。

高压绝缘胶板规格：

- (1) 按照电压等级可分5kv,10kv,20kv,25kv,35kv
- (2) 按颜色可分为：黑色绝缘胶板，红色绝缘胶板，绿色绝缘胶板
- (3) 按厚度可分为：3mm, 5mm,6mm,8mm,10mm,12mm.
- (4) 宽度有;1m,1.2m,1.5m 标准宽为1m,一卷的长度分为5米和10米长。