

氨用截止阀-铸钢氨用截止阀

产品名称	氨用截止阀-铸钢氨用截止阀
公司名称	上海杰一阀门有限责任公司
价格	589.00/件
规格参数	
公司地址	上海市闵行区
联系电话	021-51602596

产品详情

杰一品牌 铸钢氨用截止阀 产品说明；型号『DJ41F』

,该阀的密封面采用巴氏合金、四氟、尼龙等。使用寿命长。是安装在制冷系统的设备或管路上，用以接通和切断制冷工质流动的通道在使用过程中遇到温差幅度变动环境下能自然达到化学处理性能。适于温度-40-150摄氏度的氨、氨液介质的管路及液化气管路上作启闭作用。主要适用于冷冻、制冷、化工、石油、食品、冶炼、液化气等单位使用。

产品型号：J41B、J44B、J41F、J44F、J41N、J44N

铸钢氨用截止阀【主要结构性能参数】：

- 1.传动：手动
- 2.连接：法兰
- 3.结构：直通流道、Z型流道、角式流道等。
- 4.密封：软密封、硬密封等。
- 5.压力：0.6Mpa 64.0Mpa
- 6.口径：DN15 DN300
- 7.温度：0 550
- 8.阀体材料：不锈钢、铸钢、碳钢等。
- 9.介质：氨气、煤气、液化气等。

铸钢氨用截止阀使用方法

(1)按使用要求的不同，氨气减压阀有许多规格。最高进口压力大多为，最低进口压力不小于出口压力的2.5倍。出口压力规格较多，一般为，最高出口压力为。(2)安装氨气减压阀时应确定其连接规格是否与使用系统的接头相一致。氨用截止阀采用半球面连接，靠旋紧螺母使二者完全吻合。因此，在使用时应保持两个半球面的光洁，以确保良好的气密效果。安装前可用高压气体吹除灰尘。必要时也可用聚四氟乙烯等材料作垫圈。

(3)氨用截止阀应严禁接触油脂，以免发生火警事故。

(4)停止工作时，应将减压阀中余气放净，然后拧松调节螺杆以免弹性元件长久受压变形。

(5)氨用截止阀应避免撞击振动，不可与腐蚀性物质相接触。这些都是氨用截止阀的使用方法及注意事项与氨用截止阀基本相同。但是，还应该指出:专用氨气阀门一般不用于其它气体。为了防止误用，有些氨气阀与钢瓶之间采用特殊连接口。例如氢气和丙烷均采用左牙螺纹，也称反向螺纹，安装时应特别注意。

上海杰一对『铸钢氨用截止阀』产品质量负有以下责任：一年质保（包修、包换、包退）除人为或自然灾害外。产品终生受杰一维护，购买杰一『铸钢氨用截止阀』产品，都以合同制销售、双方盖章生效。保护双方合法利益！