

# 混凝土添加剂检测苏州粉煤灰质量测试单位

产品名称	混凝土添加剂检测苏州粉煤灰质量测试单位
公司名称	江苏广分检测技术有限公司销售部
价格	300.00/件
规格参数	品牌:GFQT 周期:7-10个工作日 简称:广分检测
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	0512-65587132 13906137644

## 产品详情

砂浆外加剂可以明显改善砂浆和容易性。加入砂浆外加剂后，砂浆体积大、柔软、粘结力强，能减少落在地板上的灰，降低成本，砂浆充实度高。粉刷时，对墙体的湿润度要求低，砂浆收缩小，克服了墙面开裂、空鼓、脱落、起泡等通病，解决了砂浆和容易性问题。下面是为大家带来的砂浆外加剂配方分析，和砂浆外加剂执行标准的介绍。

### 砂浆外加剂配方分析

- 1、由原料粉煤灰、无水硫酸钠、三乙醇胺、脂肪醇聚氧乙烯醚硫酸钠、月桂基硫酸钠、碳酸钠组合而成的砂浆混合剂。将上述各原料按重量份放入普通建筑用搅拌机中，充分搅拌，即可得到成品。
- 2、砂浆外加剂配制方法：掺量为水泥用量0.05% - 0.2%，每种包装附带一个计量勺。制作砂浆以机械搅拌为主。立式搅拌机、卧式搅拌机混炼程序；打开电源，投入一部分砂、剂、水，充分搅拌后，再投入全部水泥和砂，搅拌3 - 5分钟。滚筒式搅拌机的搅拌步骤：向水泥、砂中投入药剂进行1分钟干燥搅拌，加水搅拌3 - 5分钟即可。

### 砂浆外加剂执行标准

- 1、外加剂的质量控制项目既包括掺外加剂混凝土的性能，也包括外加剂的均质性。影响混凝土性能的主要控制项目是减水率、凝结时间差和抗压强度比、外加剂均质性的主要控制项目的PH值、氯离子含量和碱含量。
- 2、气体导入剂和气体导入减水剂的主要控制项目中还应包括气体含量；防冻液的主要控制项目还应包括含气量与50次强度损失率之比；膨胀剂的主要控制项目还必须包括凝结时间、限制膨胀率和抗压强度。

### 外加剂标准号

标准名称：混凝土外加剂

标准：GB8076 - 1997

标准状态：有效

标准类型分类：国家标准 > > 国家标准

GBICS分类：建筑材料和建筑物 > > 建筑材料

CCS分类：建材 > > 建材产品