

脉冲强光固体表面杀菌

产品名称	脉冲强光固体表面杀菌
公司名称	南京杰隆电子科技发展有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	南京市栖霞区八卦洲大同生态产业园
联系电话	025-84912221 18901580033

产品详情

应用于杀菌

二、具体领域

应用于物表处理：水果、蔬菜、鸡蛋、瓶盖、瓶坯、塑料袋子、塑料盒

应用于透明、半透明的液体杀菌

公司网址：www.jolo.net.cn

三、技术参数

型号	PTPL-1000J
应用领域	食品杀菌设备
工作电源	AC220V ± 10%/50Hz，额定功率：3KW
单脉冲能和脉冲频率	脉冲频率即闪灯频率：0.5Hz/1Hz可选 脉冲能：1000焦耳
驱动脉冲电流上升沿	小于120纳秒
输出	
操作控制	控制面板上的开/关按钮 控制面板上的急停按钮
光学窗口	矩形：300mmx100mm 脉冲灯管1只

光学窗口到传送带的距离	100毫米
环境	
使用环境	环境温度 3 -45 环境相对湿度： 80% 海拔高度小于4000米
机械	
灯罩	铝合金灯罩+进口安铝反光片 长方体： 重量：
脉冲电源机柜	长方体： 重量：
冷却方式	灯罩风量：60-70m/h 脉冲电源机柜： 水冷：去离子水
残压	停止工作1秒以后，残压不高于1伏
标准	参照QB/T5587-2021