

底出风机架空调

产品名称	底出风机架空调
公司名称	沈阳市锦金鑫科技有限公司
价格	38.00/件
规格参数	型号:JJXN-CYN-15DP-HM 制冷量:1500w 额定电压:220V/50Hz
公司地址	沈阳市和平区和平北大街69号C座2406房间
联系电话	024-22815269 13700041688

产品详情

一. 产品简介

JJXN-CYN-15DP-HM机架空调采用压缩机制冷及PTC加热原理，将网络或服务器柜内的冷热空气充分冷却或加热，使柜内的电气电子元器件在温度稳定，湿度恒定的条件下工作，从而提高电子设备工作的稳定性，也变相提高了电子设备的使用寿命和数据准确性; JJXN-CYN-15DP-HM机架空调集成工业级控制芯片，先进的控制理念，完善的关键器件报警功能，标准的远程通信接口以及简单的设置方式的同时，本产品适用于机柜内部设备发热量较大，内部设备对于环境温度敏感，且内外需要完全隔离的应用场合，如企业网络及服务器机柜;本设备适合室内环境，采用R134A系统节能环保;还具有如下特点:

1. 适用于单独机房内的非网门网络机柜
2. 内置高低温、高湿报警等功能，保证柜内设备安全运转
3. 带有RS485工控接口，标准工控协议，为单一柜体以及小型空间提供一站式防护解决方案.
4. 提供自检功能，便于检测空调的设备状态
5. 提供丰富的可控参数，便于客户临时调整。
6. 配备完整的故障查询功能，方便快捷

二. 性能参数

额定工作电压	220V/50Hz
制冷量	1500W
制冷输入功率	660W

EER	2.2
电加热制热量	1050W
实时温度显示精度	0.1
*大电流	6A
可控温度范围	20 ~ 35
湿度检测范围	35%-60%
温度检测范围	-40 ~120
低温报警温度设置范围	-40 ~10
高温报警温度设置范围	40 ~ 60
冷媒	R134a
工况温度	-7 ~ 43
体积	长:440mm 高:286mm 深730mm
净重	40kg
内循环风量	400m/h
噪声等级	57dB柜外/62dB裸机
温度传感器	内置/外置
冷凝水自蒸发功能	有
蒸发功率	130W
蒸发量	0.1L/H
蒸发盒存水量	0.4L