

## 2023肇庆西门子授权总代理商

产品名称	2023肇庆西门子授权总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

## 产品详情

2023肇庆西门子授权总代理商 接口 C1 对应上方的连接器；接口 C2 对应下方的连接器 RTD-3L：  
热敏电阻 (线性，3 线制连接) (温度 测量) Pt 100 气候型 Pt 200 气候型 Pt 500 气候型 Pt 1000 气候型 Ni 100  
气候型 Ni 1000 气候型 Pt 100 标准型 Pt 200 标准型 Pt 500 标准型 Pt 1000 标准型 Ni 100 标准型 Ni 1000  
标准型 A 数字化模拟值在“温度范围内模拟输入通道模拟值的表示”一节列出 量程卡  
将量程卡插入到模拟量输入模块中，以使它们适合各种测量范围 C1 LED（绿灯 闪烁）线路中有一个 EU  
未准备好进行操作，原因： 电源模块未接通 某个模块尚未完成初始化过程 C2 LED（绿色）线路  
2（通过前连接器 X2，连接 2）正常 传感器电路 用于断线监视的传感器电阻电路 额定电压 24 V（15 到  
35 V）18 k 额定电压 48 V（30 到 60 V）39 k 数字量模块 4.10 数字输入模块 SM 421；DI 16 x UC 24/60 V  
(6ES7421-7DH00-0AB0) S7-400 自动化系统模块数据 参考手册, Ausgabe 11/2016, A5E00432660-08 127  
额定电压 60 V（50 到 72 V）56 k 1 IEC 61131-2 未就 UC 模块任何数据  
对于未使用的通道，将“测量方法”参数中设置为“禁用”说明 该模块备件兼容 SM 421 模块；DI 16 x  
24 V DC；(6ES7 421-7BH00-0AB0) 要使用新功能“输入延迟 50 s”，需要 STEP7 V 5.2 及更高版本  
测试机械环境条件下表提供了有关机械环境条件测试的类型及范围的重要信息 操作限制  
操作限制是指模拟量模块整个温度范围相对于其额定范围的测量误差或输出误差 使用 INTF 和 EXTF LED  
进行诊断 一些模拟量输入模块通过它们的两个故障 LED INTF (内部故障)和 EXTF (外部故障)来指示 故障

[2023浙江金华西门子授权总代理商](#)