

无氟制冷制热恒温箱

产品名称	无氟制冷制热恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	81047.00/台
规格参数	品牌:福意联 产地:北京 运输方式:德邦物流
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

产品详情

-无氟制冷制热恒温箱每,每一刻,福意联人都会稳健、务实、执着于售后与,注重客户的感受,与广大的客户共赢!福意联秉持“以德敬人,以诚立人”的精神理念。以化的团队协作精神,为客户提供优良的售后,竭诚让广大新老客户-满意是全体志行人大的心愿!无氟制冷制热恒温箱产品参数:产品型号:FYL-YS-151L 产品种类:恒温 产品形式:立式 冷却/加热方式:风冷+发热丝 制冷剂:无氟制冷剂 噪音:42dB(a) 功率:120W 电源:AC220V, 50Hz 温度范围:0-100

外形尺寸(宽×深×高):595×565×860 内部尺寸(宽×深×高):504×487×634

有效容积(L):150L 重量(kg):64kg 温度显示:LCD数字式 脚轮:有 止动底角:有 外门锁扣:有 报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警

产品型号:FYL-YS-281L 产品种类:恒温箱 噪音:46dB(a) 功率:160W

外形尺寸(宽×深×高):595×565×1440 内部尺寸(宽×深×高):504×487×1215

有效容积(L):280L 重量(kg):99kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警

、温度报警,无氟制冷制热恒温箱 产品型号:FYL-YS-431L 噪音:48dB(a) 功率:200w

外形尺寸(宽×深×高):595×675×1795 内部尺寸(宽×深×高):504×598×1570

有效容积(L):430L 重量(kg):129kg

报警系统:有高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、电池电量低报警、温度报警。附件说明:

一、我方确保按合同参数的设备配置和价格供货。 二、:我方提供设备全部为全新设备(包括零部件),且设备的各零部件是产品出厂时的原始配置 三、包装:我方提供的设备将严格按照标准包装完好,并承诺安全无损的运抵指定现场。 四、验收:我方承诺所供设备开机正常,随机的备品、备件、手册和相关资料齐全。无氟制冷制热恒温箱更多型号产品规格参数:型号功率箱内温度尺寸重量FYL-YS-66 L85W2-8 430×480×645mm24KGFYL-YS-88L480×470×840mm32KGFYL-YS-100E85w480×490×840mm 2 3KGFYL-YS-50LK4-38 430×488×535mm25KGFYL-YS-100L480×490×840mm31KGFYL-YS-138L540×550×840mm 40KGFYL-YS-150L100W2-48 595×570×865mm47KGFYL-YS-280L160W595×570×1445mm73KGFYL-YS-430L160w595×680×1805mm 105KGFYL-YS-151L120w0-100 595×565×860mm64KGFYL-YS-281L595×565×1440mm99KGFYL-YS-431L200w595×675×1795mm129KGFYL-YS-828L360w2-20 1267×678×1818mm208KGFYL-YS-1028L1267×678×2105mm258KGFYL-YS-128L110w-30 ~10 550×560×850mm30KGFYL-YS-50LL70w-12 ~10 430×480×510mmFYL-YS-100LL25KGFYL-

YS-18A35W-25 ~ 25 520 × 270 × 360mm9.5KGFYL-YS-30L45W-20 ~ 10 560 × 400 × 398mm18KGFYL-YS-45L50w650 × 400 × 430mm 20KGFYL-YS-60L55w650 × 400 × 520mm22.5KGFYL-YS-108L60w605 × 570 × 932mm 27.5KGFYL-YS-158L955 × 585 × 825mm37KGFYL-YS-178L75w965 × 520 × 855mm39KGFYL-YS-258L1040 × 630 × 910mm54KGFYL-YS-258L1048 × 560 × 905mmFYL-YS-50LK/FYL-YS-100L/FYL-YS-138L/FYL-YS-150L/FYL-YS-230L/FYL-YS-310L/FYL-YS-280L/FYL-YS-430L/FYL-YS-151L/FYL-YS-281L/FYL-YS-431L/FYL-YS-828L/FYL-YS-1028L/FYL-YS-30L/FYL-YS-45L/FYL-YS-60L/FYL-YS-18A/FYL-YS-108L/FYL-YS-158L/FYL-YS-178L/FYL-YS-258L/FYL-YS-50LLFYL-YS-100LL/FYL-YS-66L/FYL-YS-88L/FYL-YS-100E/FYL-YS-128 /FYL-YS-100L /FYL-YS-138L : 帮助*售后 : 售后时间 : 7*24响应时间 : 1小时给予解决方案紧急售后 : 售后时间 : 7*24响应时间 : 1小时给予解决方案硬件替换售后 : 售后时间 : 7*241、使用前检查电源,要有良好地线。2、恒温箱无防爆设备,切勿将易燃物品及挥发性物品放箱内加热。箱体附近不可放置易燃物品。3、箱内保持清洁,放物网不得有锈,否则影响玻璃器皿洁度。4、使用时应定时监看,以免温度升降影响使用效果或发生事故。5、鼓风机的电动机轴承应每半年加油。6、切勿拧动箱内感温器,放物品时也要避免碰撞感温器,否则温度不稳定。7、检修时应切断电源。无氟制冷制热恒温箱交货期承诺:1、产品交货期:接到客户订单,一般3日内发货,尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织经营、安装,力争满足用户需求无氟制冷制热恒温箱特点主体由电气控制系统,制冷系统,制热系统,显示系统组成微电脑智能控制,数码温度显示,箱体内2-48度每度恒温可调采用新型全封闭压缩机,无氟制冷剂,运转平衡,节能强制加热吹风系统,新式风道结构,多孔入风使箱内温度均匀采用优良风机,PTC陶瓷复合加热器设计,使用安全,加热迅速温感探头,自动显示箱体内部温度,随时观察温度变化制冷制热系统匹配合理,确保箱体内部整体恒温无死角使用三层高强度中空玻璃,中间为真空处理,保温效果好具有多重报警安全保障:高低温报警,温感故障报警等安全门锁,自动化霜,防凝雾,宽电压带等人性化设计供完善的售后售后,三包,整机保修一年,压缩机三年。无氟制冷制热恒温箱勤发发