

4KG摆臂式灌装机-助洗剂灌装机

产品名称	4KG摆臂式灌装机-助洗剂灌装机
公司名称	上海广志自动化设备有限公司
价格	28000.00/台
规格参数	品牌:上海广志 灌装类型:液体灌装 产地:上海
公司地址	上海市松江区新桥镇新拓路409号-B (注册地址)
联系电话	13701933542

产品详情

上海广志自动化设备有限公司-主要经营-化工类液体灌装机、涂料灌装机、油漆灌装机、工业漆灌装机、防腐漆灌装机、树脂灌装机、稀释剂灌装机、润滑油灌装机、油墨灌装机等等灌装线设备厂家。灌装容量：GZ10系列:1-10L桶灌装机GZ30系列:10-30L桶液体灌装机GZ200系列:100-200L桶灌装机GZ1000系列:1BC吨桶灌装机可选机型：液面下型 液面上型 防爆 贴标机 缠绕装置 码垛装置
其他适用于化工、食品、医药等原料定量之灌装。-----产品案例-----

20升沥青灌装设备 全自动沥青灌装机粘稠液体灌装机广泛适用于日化/油脂/食品等各行业，可对不同高粘度流体进行灌装;企业日常的灌装生产中，总会遇到一些泡沫较大的物料，如高温沥青、草甘膦等，这类物料在灌装时易产生泡沫，如果不能很好控制会对生产效率和现场制造带来损害。我们的全自动液面下灌装机采用伺服电机控制灌装运动，多级变速，快慢速灌装解决了一般的低泡沫灌装。当遇到高温沥青、草甘膦一类泡沫性物料时，我们会采用加长不锈钢防腐喷枪到桶底灌装，电机下潜控制提升来解决。设备广泛适用于：化工、溶剂、油品等有泡沫液体的定量灌装;全自动沥青灌装机灌装范围 18L 20L 22L/桶灌装速度 500-700桶/小时准确度等级 0.25**度 ±0.2%电源电压 AC380V /50Hz ± 2Hz气源流量 0.3m³/min压力 0.4 ~ 0.6MPa环境温度 0 ~ 40 灌装线功率35KW码垛线功率20KW液体温度 40 外形尺寸长×宽×高19500×4500×2500mm设备重量5000kg封口压盖直径直径 300mm高度可调适用范围：本机适用于灌装各类全自动沥青灌装机。功能：全自动沥青灌装机是全密闭机电一体化产品，机械设备在电气控制下完成自动上桶、定量灌装、封盖、检测、预码垛、码垛推桶、自动输出等作业。设备组成:1. 成套设备由上桶系统、灌装系统、称重系统、封盖系统、栈板供给系统、码垛系统、电器控制、气动控制、真空系统、机架等组成的机电一体化产品。2.采用韩国凯士集团总部技术，计量精度高，不受物料的影响3. 称重数值在线显示4. 净重/毛重二种灌装方式5. 快速/慢速二种灌装速度，快给料保证产量，慢给料保证精度；6. 在灌装量调节范围之内，可任意设定灌装重量及其它重量参数7. 灌装机进料口为DN80或DN50物料缓冲料斗容积300L，采用SUS304或316L不锈钢制造。8. 灌装头、管道采用快装结构，清洗方便。9. 输送辊道平面距离地面可选：500mm 750mm10. 采用全自动理桶、取桶设备，加速了输送速度。全自动沥青灌装机 20升高温沥青灌装机设备 粘稠液体灌装机全自动上桶系统：全自动灌装机从桶的取用环节就采用全自动生产，只需要将相同规格和型号的

桶整齐摆放在位置，机械手会每次准确取出一个包装桶，通过动力轨道将包装桶**输送到灌装机下面。1
0.1理桶速度：500-700桶/小时10.2外形尺寸：6000×1900×1800mm10.3重量：350kg11.采用称重式灌装系统、称重数值即时显示。全自动灌装系统：全自动灌装装置设有自动计量器，会按照预先设定的标准通过灌装嘴所设定数量直接将物料灌装到传送过来的包装桶里。整个过程准确快捷，不会造成材料的浪费，更不会造成环境污染。装好物料的包装桶将经过动力轨道传输到下一个环节。11.1灌装速度：500-700桶/小时11.2外形尺寸：1500×1800×2600mm11.3重量：850kg12.自动供盖、挂盖、逐个封口。全自动上盖压盖系统：全自动灌装机灌好标准量物料的桶，被准确送到自动理盖机下，理盖机通过机械手，每次吸取好一个桶盖，准确放置到灌装好的桶上面，自动封口机会立即配合动作将桶盖准确挤压，对灌装机灌好的物料进行密闭封口。此时，一桶物料灌装就基本完成。12.1封盖速度：500-700桶/小时12.2外形尺寸：3500×700×1860mm12.3重量：580kg13.自动堆垛，置入托盘。全自动码垛系统：全自动灌装机灌装好物料的包装桶经过密封包装，传递到自动堆垛机下。自动堆垛机通过机械手，将装满物料的包装桶准确吸取并放置到设定的托盘内。当托盘内桶的个数达到数目，机械手会自动将放置完桶的托盘运输到位置。此项技术不仅能让灌装节省了人工成本80%以上，减少了人为浪费和环境污染，同时加快了生产速度，整个灌装的过程变得更加轻松、**和。13.1码垛速度：500-700桶/小时13.2外形尺寸：7000×4000×2200mm13.3重量：1200kg14.4托盘尺寸1200×1200×150(可以订制)15.所有与物料接触部分材质均采用SUS304或316L不锈钢制造，其余部分为碳钢喷塑，具有的抗腐蚀性能。186相关产品：称重配比分装线-甘肃橄榄油灌装机设备厂家膏体浆状包装线-攻丝油灌装机设备厂家大桶液体化工罐装机-贵州乳胶漆灌装机设备厂家化工溶液分装灌装线-自吸式精油灌装设备厂家计量称重罐装线-穿心莲浸膏灌装机设备厂家上海广志自动化设备有限公司上海市松江区新桥镇新拓路409号