

# IUPILON三菱PC S-3000VR

产品名称	IUPILON三菱PC S-3000VR
公司名称	东莞市晶宏塑胶原料有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:三菱工程塑料 型号:S-3000VR 特性:高流动、易脱模
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞百顺小区三巷5号一楼(注册地址)
联系电话	076989977070 18200646066

## 产品详情

IUPILON三菱PC S-3000VR---S3000VR聚碳酸酯#防弹胶|PC

IUPILON PC S-3000VR推荐 >PC<

ulmsds

粘度: 低粘度

阻燃等级: V-2

熔融指数: 15 g/10min

缺口冲击: 67 kJ/m

热变形温度: 139 °C

加工方式: 注射成型

材料属性: 注塑级

符合规定: UL UL-746C F1

材料特性: 易脱模 高流动性

材料用途: 通用

PC S-3000VR物性信息 :

基本性能额定值单位测试方法	0.23-0.26
物理性能额定值单位测试方法	1.2
机械性能额定值单位测试方法	58.8-68.6(600-700)
弯曲模度 (23 )	2.3(2.3)
IZOD缺口冲击强度 (3.2mm)	740-1000(75-102)
洛氏硬度	R122-124(M60-70)
拉伸长度 (23 )	90-140
挠曲强度 (23 )	80.4-90.2(820-920)
电气性能额定值单位测试方法	25.2(2.85)
表面电阻系数	10
介电损耗正切 (10Hz)	0.0082

体积电阻系数  $2.1 \times 10$

耐电压 18-22

成形收缩率  
定值单位测试方法 0.5-0.8

0.5-0.8