

2023广东清远西门子授权总代理商

产品名称	2023广东清远西门子授权总代理商
公司名称	浙江湘优自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	西门子PLC:西门子伺服电机 西门子触摸屏:西门子电缆 西门子变频器:西门子模块
公司地址	浙江省绍兴市越城区环城北路29号20号（注册地址）
联系电话	15355512623 15355512623

产品详情

2023广东清远西门子授权总代理商 基本误差限制 基本误差限制表示在 25 ° C
时相对于模拟量模块额定范围的操作限制 56 WR_DPARM 将参数(数据记录 0 或 1)从 CPU
传送到地址的信号 模块 精度取决于模块,对于模拟量输入模块,精度取决于积分时间
下表提供了可组态参数(包括缺省值)的概述 有关下面提及的 OB 和 SFC 的详细信息,请参见 STEP 7
在线帮助 警告 存在人身伤害、财产损失、危险物质泄露的风险 1 M+ M- M+ M- M+ : 测量线路(正极)
M - : 测量线路(负极) (1) 补偿引线(与热电偶材料相同) 图 5-16
将无补偿的热电偶或使用参考温度值的热电偶连接到隔离的 AI 连接补偿盒
补偿盒通过每个热电偶的引线构成环路 缺省 在 STEP 7 中,模块具有以下缺省设置:
测量方法为“电压” 测量范围为“± 10 V” 允许范围为 1 到 21
因此,对相邻通道(0/1、2/3、4/5、6/7、8/9、10/11、12/13 和
14/15)使用的测量方法而言,存在一定的限制,如下表所示: 表格 5-59 为 SM 431; AI 16 x 13 位的通道 n
和通道 n+1 选择测量方法 测量方法,通道 n 测量方法,通道 n+1 禁用 电压 ± 1 V 电压 1 到 5 V 电压 ± 10
V 电流 4- DMU 电流 2- DMU 禁用 xxxxxx 电压 ± 1 V xx 电压 1 V 至 5 V xxx 电压 ± 10 V xxx 电流 4
线制传感器 xx 电流 2 线制传感器 xx 示例 如果为通道 6 选择了“电流(2 线制传感器)”,则只能为通道 7
禁用测量方法或为其设置“电流(2 线制传感器)”

[2023四川绵阳西门子授权总代理商](#)