研磨机专用0.85高珠 辅助搅拌珠1.4mm

产品名称	研磨机专用0.85高珠 辅助搅拌珠1.4mm	
公司名称	萍乡金瑞新材料有限公司	
价格	155.00/千克	
规格参数	品牌:金祥 型号:TZP锆球1.4mm 用途:研磨分散	
公司地址	湘东区峡山口街新建麻园里62号	
联系电话	0799-3495302 18779917026	

产品详情

氧化锆球属于功能性陶瓷,在许多领域当中氧化锆球都得到了普遍的应用,如热障涂层、催化剂载体、耐火材料、纺织等。氧化锆球的特点是韧性高、弯硬度也比较大,同时还具备良好的损性能和隔热性能。当温度加热到600的时候,氧化锆球的硬度、硬度和密度仍然可观,热膨胀率金属的热膨胀率,适合与金属搭配使用。现在,越来越多的厂家,开始使用氧化锆球作为轴承和密封件的生产材料之一。

氧化锆球具有不同的大小,按照球径的不同可以划分为许多种。在实际的应用过程当中,氧化锆球应做好大小搭配,这样才能够好好的适应各类生产环境和需求。此外,氧化锆球以其良好热感应特点,适合在感应加热管、耐火材料、发热元件使用,而良好的电性能参数,也可以在氧传感器、固体氧化物燃料电池和高温发热体等领域应用。

化学组成Chemical Composition	物理特性Physical Properties	
ZrO2:94.5 ± 0.5%Y2O3:5.2 ± 0.5%Al2O	密度Density	
3:0.1~0.5%其他:<0.5%	堆积密度Bulk density	
	维氏硬度Vickers hardness	
	压碎硬度Compressive strength	>
	自磨耗Self consumption	
规格Standard Size (mm)	0.30 , 0.40 , 0.50 , 0.60 , 0.70 , 0.80 , 1.00 , 1.20 , 1.40 , 1.60 , 1.80 , 2.00 , 2.2	
	00~25.0(mm)注:可为客户/Remark:can be customized for clients	