

园林工程围网 生态园林钢丝网围栏 农业产业园区围墙围栏

产品名称	园林工程围网 生态园林钢丝网围栏 农业产业园区围墙围栏
公司名称	安平县源诺金属丝网制造有限公司
价格	25.00/米
规格参数	丝径:不低于5mm 孔径:不大于0.025m ² 尺寸:2.2*1.5m 2*3m 1.8*3m 定制
公司地址	安平县后辛庄村村南
联系电话	15533189831

产品详情

园林工程围网 生态园林钢丝网围栏 农业产业园区围墙围栏

钢丝网围栏它是由盘条经过拉拔成较细的铁丝（冷拔丝），然后在经过大型焊接机将铁丝焊接成型（就是我们俗称的铁丝网片）。

在配上各种不同的立柱进行连接。构成了美观大方，防护性能较高的铁丝网围栏。由于它的优良特点，安装简便被广泛应用于

高速公路、铁路、机场、体育场、养殖、果园防护等领域的防护。

钢丝网围栏技术要求：

- 1.立柱结构形式：立柱直径 48mm,壁厚 2.5 mm，高度1800 mm。立柱底部焊120mm × 120mm × 6mm的柱脚板，立柱下部用C20混凝土做500mm*500mm*500mm基础（单列），立柱与之用螺栓相连接，基础顶部预埋120mm × 120mm × 8mm热镀锌板及镀锌六角螺栓M10 × 30mm做为基础节点板，连接板四角固定。
- 2.网片的技术要求：网片规格为1800mm × 2930mm，网孔为长方形，尺寸为50mm × 100mm，采用优质4mm碳钢丝焊接而成，网片无边框焊接结构，焊接点牢固，网片表面压三道折，用来增加网面整体强度。网片安装时，网片下部场地要适当平整，网片要紧靠地面安装。
- 3.连接件的技术要求：连接片采用镀锌片，采用M8 × 30镀锌螺丝连接，螺丝具备自锁功能，一次性紧固后不能再松动。
- 4.浸塑要求：立柱与网片经过除油预热整体浸塑，浸塑颜色为草绿色，网片钢丝及立柱单侧面浸塑厚度

钢丝网围栏经过各种表面处理后，使其产品性能大大增强，使用寿命更久。表面处理主要采用：镀锌、浸塑、喷塑等防腐处理。

使具有很好的抗老化、抗晒、耐腐蚀等特点。其花色多样，美观大方，根据颜色的调配能与当地景观达成一致。其安全性能系

数高、防攀爬能力好,网片连接方式采用镀锌防盗螺丝连接，有效防止人为的破坏性拆卸,横向四道折弯加强筋，使网面强度显著增加。